

**KOSZTORYS OFERTOWY – „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 226 w km około 18+140 do 20+540”**

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	ilość	cena jedn	wartość
1		Obsługa geodezyjna	km	2,40		
2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. <b>1-3</b> cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 30 km jezdni km 18+140 -19+350 szer. 6,25 m = 7562,50 m <sup>2</sup> km 19+350 -19+780 szer. 8,90 m = 3827,00 m <sup>2</sup> km 19+780 -20+540 szer. 6,25 m = 4750,00 m <sup>2</sup> zatoki - 112,20 +144,80 = 257 m <sup>2</sup> wcinka w ulice Kasztanową = 125 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16 521,50		
3	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego <b>AC 16W o śr. gr. 7 cm</b> jezdni	m <sup>2</sup>	610,00		
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej <b>pod warstwę ścieralną</b> ; zużycie emulsji 0,6 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	16 521,50		
5	D-05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych <b>pod warstwę ścieralną</b>	m <sup>2</sup>	16 521,50		
6	D-05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z SMA 16 <b>JENA o gr. 7cm</b>	m <sup>2</sup>	16 521,50		
7	D-05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z SMA 16 <b>JENA o gr. 6 cm zjazdy</b>	m <sup>2</sup>	675,00		
8	D-07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową oznakowanie grubowarstwowe	m <sup>2</sup>	450,00		
9	D-02.01.01	Zdjęcie humusu z poboczy wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>	3 940,00		
10	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pozyskanego destruktu 12cm, szer. 1,0 m	m <sup>2</sup>	3 940,00		
11	D-06.01.02	Oczyszczenie rowu przydrożnego z płytek betonowych 50x50	mb	760,00		
12	D-06.01.02	Pogłębianie rowu przydrożnego	mb	1 020,00		
13		Montaż odwodnienia liniowego 3 x 8 - zjazdy (zgodnie z OPZ)	mb	24,00		
14	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzewów i podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m <sup>2</sup>	4 350,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>vat</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.