



FASERFIX®BIG SLG 200

FASERFIX®BIG SLG 200, korytka do klasy F 900

typ 020



	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Pow. przekroju poprzecz. cm ²	Masa kg	Nr katalog.
typ 020	1000	488	520	552	458,00	3480


FASERFIX®BIG SLG 200, ruszty



ruszt 3463



ruszt 3483



ruszt 3493



ruszt 3861



ruszt 3068



ruszt 3868



ruszt 3061

	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Powierzchnia włotowa cm ² /m	Masa kg	Nr katalog.
ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, ocynk., D 400*	500	279	40	732	9,30	3493
ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, czarny, D 400*	500	279	40	732	9,26	3463
ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, z powłoką KTL, D 400*	500	279	40	732	9,26	3483
ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, E 600	500	279	40	818	12,65	3068
ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTLm E 600	500	279	40	818	12,60	3868
ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny, F 900	500	279	40	833	13,60	3061
ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20 mm, z powłoką KTL, F 900	500	279	40	833	13,70	3861



* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX TRAFFIC.

FASERFIX®BIG SLG 200

FASERFIX®BIG SLG 200, wyposażenie dodatkowe



studzienka DN 200



	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Masa kg	Nr katalog.	Nr kat. stal nierdz.
studzienka 2-częściowa, z ocynk. osadnikiem z mufą połączeniową DN 200	1000	488	1070	1052,00	3957	-
ścianka czołowa typ 020, pełna	-	488	518	4,00	3986	3983
ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 200	-	488	518	4,30	3999	3996
śruba do mocowania rusztów z ząbkowanym kołnierzem, nierdz. M10x50	-	-	-	0,04	99938	-
kapa zaślepiająca do rusztów przyśrubowanych	24	24	7	-	91100	-
króciec z tworzywa DN 200	-	-	-	0,80	907	-
profil do wykonania uszczelnienia	12	488	491	-	3447	-
uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny*	-	-	-	0,97	19051	-
pistolet do uszczelniacza	-	-	-	1,30	6891	-
epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, opakowanie 35 kg, czarna	-	-	-	-	19004	-
epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, czarna, 1 kg	-	-	-	-	19005	-
uchwyt montażowy - pomoc przy układaniu NW 200 (potrzebne 2 szt. do ułożenia korytka)	-	-	-	2,62	136202	-
uchwyt transportowy do studzienki, do kotew z głowicą kulową, Philipp 80-HKD-025, ocynk., wymagane 4 szt.**	-	-	-	1,52	708	-
przycinanie na długość korytek	-	-	-	-	891	-
przycinanie pod kątem korytek (uwaga 1 połączenie wymaga 2 przycięć)	-	-	-	-	982	-
wiercenie otworów w korytkach FASERFIX BIG SLG	-	-	-	-	983	-
montaż króćca do korytek FASERFIX BIG SLG	-	-	-	-	984	-

* Zużycie: ok. 129 ml na jedno połączenie.

** Ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy.