

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa, organizacja miejsca przesiadkowego - parking typu B&R (wiata dla rowerów) w zakresie inwestycji:
"Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej".

LP	SST	Opis i obliczenie ilości				
			jm	Ilość	cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.01.01, D.02.03.01, D.04.05.01, D.04.04.02, D.05.03.23	<u>Nawierzchnia pod wiatę (10,0x3,0m):</u> 1. wykonanie koryta w gruncie pod nawierzchnię z kostki betonowej, transportem gruntu na odkład na teren budowy oraz mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża gruntu, 2. warstwa wzmacniająca podłożę z kruszywa naturalnego z dowozu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa min. o grubości 10,0cm, 4. ułożenie kostki betonowej, bezfazowej, szarej o grubości 8,0 cm na podsypce cem. - pias. min. grubość 5,0 cm	m2	30,00		
3	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8,0x30,0cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem	mb	16,00		
4	ST-WT01, ST-L02, ST-S03	Montaż wiaty rowerowej o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, wypełnienie tylne i boczne szkłem hartowanym, dach płaski pokryty poliwęglanem komorowym, szerokość wiaty u podstawy do 1,5m, długość wiaty ok. 8,0m, szerokość dachu wiaty 2,0m	szt	1,00		
5		Montaż stojaka rowerowego typu odwrócone "U" bez poprzeczki ze stali nierdzewnej - rura fi 60mm, gr. 2mm, wysokość 80cm szerokość 80cm	szt	10,00		
6		Montaż lampy solarna uliczna z zainstalowanym urządzeniem fotowoltaicznym o mocy elektrycznej do 49 kW i wysięgnikiem na słup o długości do 3,0m z uchwytem	szt	1,00		
7		Montaż tablicy informacyjnej (o wym. ok 150x280cm) na konstrukcji wiaty.	szt	1,00		
RAZEM (netto)				zł		
VAT (23%)				zł		
RAZEM (brutto)				zł		

słownie złotych:

Sporządził: