

ogrodzenie lub gr. pasa drogowego

Przekrój 1 - 1

oś drogi

dł. zjazdu 5,00

0,50 pobocze

2,15 chodnik

3,00 pas ruchu

max. +/-15%

max. +/-5%

max. +/-3%

0,00% 0,00%

<-1.1%

Obramowanie nawierzchni zjazdu
obrzeżem bet. 30x8cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

8 cm - w-wa ścierna z kostki brukowej bet. bordo
3 cm - podsypka z kruszywa drobnego 2/5mm
20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
15 cm - w-wa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C15/2

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
jak na rys. nr 3

Krawężnik bet. 30x15cm (obniżony)
na 1 cm z betonu C12/15 (B15)

Skarpa
37-500 JAROSŁAW
os. Wojska Polskiego 3/19
tel. 608 519 587

email: skarpe@pr.home.pl				
Specjalność: DROGI				
FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	Zdzisław Krzeszowski	UAN-VIII/7342/22/91	✓ 2021	
Opracował	mgr inż. Michał Krzeszowski		✓ 2021	
Skala:	Nazwa rys.	Nr rys.		
1:50	Zjazd indywidualny	7		