

## Opis przedmiotu zamówienia

Lp	Kod CPV	Nazwa produktu	JM	Ilość razem
<b>1</b>		<b>WYPOSAŻENIE DO LASEROWEGO SYMULATORA STRZELAŃ</b>		
<b>1.1</b>		Uchwyt mocujący na 5,56 mm KBS GROT wer. A1	kpl.	86
<b>1.2</b>		Nakładka konfiguracyjna SACD GROT II B P O2 868	kpl.	2
<b>1.3</b>		Nakładka do justowania SAAD II Align 40,5V 3A	kpl.	4

ASORTYMENT	Opis przedmiotu zamówienia
Uchwyt mocujący na broni na 5,56 mm KBS GROT wer. A1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- musi zapewniać szybką instalację na lufie broni lub szynie w pobliżu wylotu lufy karabinka 5,56 mm KBS GROT wer. A1;</li> <li>- po zamontowaniu na lufie, musi zapewniać trwałe ustawienie (w jednej pozycji) nadajnika laserowego - nie dopuszczać do jego swobodnego przesuwania się;</li> <li>- montowany w ten sposób, że nie blokuje wylotu lufy oraz pozwala na celowanie;</li> <li>- wykonany z materiału odpornego na uderzenia udarowe i korozję</li> </ul>
Nakładka konfiguracyjna SACD GROT II B P O2 868	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przyrząd do kalibracji nadajnika dla karabinka 5,56 mm KBS GROT wer. A1, służący do przywrócenia ustawień po wykorzystaniu nadajnika w innym typie broni</li> <li>- urządzenie musi zapewniać prawidłowe programowanie nadajnika LSS zamontowanego na lufie 5,56 mm KBS GROT do prowadzenia ognia amunicją ślepą;</li> </ul>
Nakładka do justowania SAAD II Align 40,5V 3A	- przyrząd do wizowania nadajnika broni z karabinkiem 5,56 mm KBS GROT wer. A1 (po każdorazowym założeniu go na broń (min. 4 sztuki na cały zestaw);
Zakres pracy	-20 ÷ +40°C
Warunki pracy	Odporność na zapylenie i wodę. Urządzenia odporne na korozję.

ppłk. Aleksandra Zawadzki

