Właz uliczny wyposażony w:
- zatrzask,
- zawias,
- uszczelkę gumową,
- herb miasta Krakowa.

Pierścienie wyrównawcze tworzywowe do H=15mm, betonowe do H od 60 do 140mm

Zwężka (konus)

Krąg studzienny z betonu klasy min.C35/45

Klamry złazowe powlekane tworzywem sztucznym

Uszczelka elastomerowa

Podstawa studni z betonu klasy min. C35/45 systemu Perfect z kinetą, wykonana jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego ze szczelnymi przyłączami-przejścia szczelne lub z zintegrowana uszczelka lub wyprofilowane gniazdo dla króćców kamionkowych dostosowanych do typu rur

Króciec kamionkowy DN250–600mm L=600mm

Uszczelka

Podbudowa żwirowa wg części opisowej

PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B



UWAGA:
Materiał studni:
Beton klasy min. C35/45
nasiąkliwość 5%
wodoszczelność W12
mrozoodporność klasa ekspozycji XF4
odporność na agrsję chemiczną dla ścieków bytowo–gospodarczych
klasa ekspozycji dla kanałów z przyłączami – XA1
klasa ekspozycji dla kanałów tranzytowych – XA2

- Komora stosowana do głąbokości posadowienia H≤5,0 m
- Średnica komory D=1,0 m do głębokości posadowienia H≤3,0m
- Średnica komory D=1,2 m do głębokości posadowienia H≤3,0m jeśli są mozliwe przewierty na studni
- Średnica komory D=1,2 m do głębokości posadowienia H≤3,0≤5,0m
- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN–92/B–10735 pkt. 6.11–6.12
- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

PRZEKRÓJ C–C



a – wg sytuacji
podać w specyfikacji szczegółowej – zamówienie do producenta

PRZEKRÓJ C–C dla st. połączeniowych



TABLICA WYMIARÓW ZAMIENNYCH

Średnica kanału [mm]	Wysokość kinety [mm]	
DN1	h3	f
250	400–700	170
300	400–700	200
400	400–900	270
450	400–900	300
500	400–900	340
600	500–1000	400

PRZEKRÓJ A–A dla st. z kaskadą

Uszczelka

Króciec kamionkowy ø250–600 mm –osadzony w prefabrykacie z kształtką przyłączną



podać w specyfikacji szczegółowej – zamówienie do producenta