

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 4

1. Kultywator międzyrzędowy szkółkarski

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANIA MINIMALNE	
1	Dostawa fabrycznie nowego, z data produkcji nie wcześniej niż rok 2024, kultywatora międzyrzędowego szkółkarskiego przeznaczonego do odchwaszczania i wzruszania gleby w międzyrzędziach szkółek leśnych, ozdobnych, plantacjach choinkowych i szkółkach leśnych.	Wymagany
	PARAMETRY TECHNICZNE	
2	Liczba obrabianych rzędów min. 5 sztuk	Wymagana
3	Liczba sekcji roboczych min. 6 sztuk	Wymagana
4	Odległość między rzędami min. 150 mm	Wymagana
5	Prześwit pod ramą główną min. 600 mm	Wymagana
6	Przystosowane do ciągnika rolniczego o min. mocy 60 KM	Wymagane
7	Mocowanie maszyny na trzypunktowym układzie ciągnika umożliwiające sterowanie maszyną przez operatora.	Wymagana
8	Pazury do spulchniania gleby (trójzęby o regulowanej szerokości pracy przeznaczone do wzruszania gleby) odpowiednio do ilości sekcji roboczych	Wymagane
9	Sekcja opielająca na wielolatki odpowiednio do ilości sekcji roboczych	Wymagane
10	Sekcja opielająca na wschody odpowiednio do ilości sekcji roboczych	Wymagane

2. Przystawka nawozowa do kultywatora z poz. 1.

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANIA MINIMALNE	
1	Dostawa fabrycznie nowego, z datą produkcji nie wcześniej niż rok 2024, przystawka do nawozów granulowanych służącej do podawania nawozów mineralnych granulowanych między rzędy sadzonek na grzędzie.	Wymagany
	PARAMETRY TECHNICZNE	
2	Liczba obrabianych rzędów przystosowana do kultywatora z poz. 1	Wymagana
3	Liczba sekcji roboczych podających nawóz przystosowana do kultywatora	Wymagana
4	Regulacja odległości między sekcjami	Wymagana

5	Regulacja wysokości pracy końcówki siejącej nad ziemią	Wymagana
6	Pojemność zbiornika na nawóz min. 90 kg	Wymagane
7	Możliwości regulacji dawek wysiewu podczas jazdy	Wymagane
8	Wyposażony w przekładnie kasetowe	Wymagane
9	Trzypunktowy układ zawieszenia na ciągniku	Wymagane

3. Kultywator międzyrzędowy

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANIA MINIMALNE	
1	Dostawa fabrycznie nowego, z datą produkcji nie wcześniej niż rok 2024, kultywatora międzyrzędowego przeznaczonego do spulchniania gleby, oczyszczania ziemi z chwastów między rzędami na grzędzie oraz kruszenia warstwy wierzchniej gleby w okresie suszy w szkółce leśnej.	Wymagany
	PARAMETRY TECHNICZNE	
2	Przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy min. 60 KM	Wymagana
3	Trzypunktowy układ zawieszenia na ciągniku	Wymagana
4	Głębokość pracy elementów roboczych max. 50 mm	Wymagana
5	Prześwit nad glebą min. 600 mm	Wymagane
6	Ilość obrabianych rzędów min. 4	Wymagana
7	Sekcje robocze wyposażone w min. 3 palce spulchniające glebę z regulacją głębokości	Wymagane
8	Regulacja drgań elementów roboczych w celu dostosowania do szerokości międzyrzędzia	Wymagany
9	Koła podporowe	Wymagane
10	Stanowisko dla operatora z możliwością sterowania maszyną	Wymagane

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.