

S-3		
ponel drewnopodobny klejony do elewacji		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
styropian fasada W/(m²K)≤ 0,032	10cm	
izol. ocieplenie ze styropianu	10cm	
izol. mur z gazobetonu	26cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-3a		
ponel drewnopodobny klejony do elewacji		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
styropian fasada W/(m²K)≤ 0,032	5cm	
izol. ocieplenie ze styropianu	17cm	
izol. mur z gazobetonu	26cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-3b		
ponel drewnopodobny klejony do elewacji		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
styropian fasada W/(m²K)≤ 0,032	10cm	
izol. ocieplenie ze styropianu	5cm	
izol. mur z gazobetonu	26cm	

S-3c		
ponel drewnopodobny klejony do elewacji		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
styropian fasada W/(m²K)≤ 0,032	5cm	
izol. ocieplenie ze styropianu	12cm	
izol. mur z gazobetonu	26cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-3d		
ponel drewnopodobny klejony do elewacji		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
wełna mineralna fasada W/(m²K)≤ 0,156	15cm	
istniejący mur z cegły pełnej	60cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-1		
tynki silikonowo–silikatowy		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
wełna mineralna fasada W/(m²K)≤ 0,036	20cm	
istniejący mur z cegły pełnej	26cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-1a		
tynki silikonowo–silikatowy		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
wełna mineralna fasada W/(m²K)≤ 0,036	20cm	
istniejący mur z cegły pełnej	60cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-2		
tynki silikonowo–silikatowy		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
styropian fasada W/(m²K)≤ 0,032	10cm	
izol. ocieplenie ze styropianu	10cm	
izol. mur z gazobetonu	26cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-2a		
tynki silikonowo–silikatowy		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
styropian fasada W/(m²K)≤ 0,032	12cm	
izol. ocieplenie ze styropianu	10cm	
izol. mur z gazobetonu	26cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-2b		
tynki silikonowo–silikatowy		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
styropian fasada W/(m²K)≤ 0,032	17cm	
izol. ocieplenie ze styropianu	5cm	
izol. mur z gazobetonu	26cm	
z tynkiem wewn.cem.wap.		

S-4		
ponel drewnopodobny klejony do elewacji		
warstwy zbr. siatką z włókna szklanego		
styropian fasada W/(m²K)≤ 0,032	20cm	
gazobeton	24cm	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(M2)	POSADZKA
1.01	KOMUNIKACJA-I-KL.SCHODOWA	39.18	gres
1.02	POM.PORZĄDKOWE	3.48	gres
1.03	WC	3.48	gres
1.04	POKÓJ BIUROWY	29.44	gres
1.05	SEKRETARIAT	26.31	gres
1.06	POKÓJ DYREKTORA	25.22	gres
1.07	KABINA PROJEKCYJNA	25.02	gres
1.08	RECEPCJONKA	10.43	gres
1.09	KORYTARZ	36.26	gres
1.10	KORYTARZ	12.32	wykł.pcv
1.11	WC DAMSKIE	6.87	gres
1.12	WC MĘSKIE	8.10	gres
1.13	POKÓJ GRAFIKA	11.13	wykł.pcv
1.14	KL.SCHODOWA	14.13	gres
1.15	KORYTARZ	12.89	gres
1.16	SALA MUZYCZNA	21.85	wykł.pcv
1.17	SALA JĘZYKOWA	24.28	wykł.pcv
1.18	SALA TANECZNA	72.54	parkiet
1.19	ZAPLECZE SALI	7.25	wykł.pcv
1.20	ZAPLECZE SALI	7.25	wykł.pcv
1.21	SALA PLASTYCZNA	38.58	wykł.pcv
1.22	KOMUNIKACJA	3.89	wykł.pcv
1.23	POKÓJ BIUROWY	13.52	wykł.pcv
1.24	POKÓJ BIUROWY	11.74	wykł.pcv
1.25	POKÓJ BIUROWY	10.99	wykł.pcv
1.26	POM.TECHNICZNE	3.09	gres
	RAZEM POWIERZCHNIA	479.24	

OZNACZENIA:

- Os — osłona słupa z blachy stalowej kwasoodpornej szczotkowanej
- Pz1 — parapet zewnętrzny z granitu gr.2cm kol. jasnoszary
- Pz2 — parapet zewnętrzny z bl. stalowej powlekanej kol. szary RAL 7030 lub zbliżony
- Pw — parapet wewnętrzny z konglomeratu gr.2cm kol. jasnoszary
- gliły zewnętrzne okien okrągłych – tynk kol. czerwony

UWAGI:

1. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DEMONTAŻ/MONTAŻ NIEKOLIDUJĄCYCH ELEMENTÓW W CZASIE TRWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
3. ROBOTY BUDOWLANE I REMONTOWE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.
5. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH ODDZIELENIA PPOŻ ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI DANEJ PRZEGRODZI, ZGODNIE Z OPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
6. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. WSZYSTKIM WYSTĘPUJĄCYM W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKÓW TOWAROWYCH NALEŻY DODAĆ SŁOWA WYRAZY "LUB RÓWNOWAŻNY".
7. UŻYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY PRODUCENTÓW STANOWIĄ JEDYNIE WZORZEC JAKOŚCIOWY I SĄ PODANE W CELU OKREŚLENIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) I AKTAMI WYKONAWCZYMI DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNYCH, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA TOŻSAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. ZAMIANA MATERIAŁÓW WYMAGA POWIADOMIENIA ZOSOBY INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA.
8. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJĘTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ, UŻYTYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ZA SKUTKI W/W POCZYNAŃ.
9. PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI I ŚLUSARKI I INNYCH ELEMENTÓW WBUDOWANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW.
10. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WYPOSAŻONE W INSTALACJE, WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

Projekt:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres inwestycji:
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
dz. nr ew. 167, obręb 0001 m.Mszczonów
jedn. ew.143802_4

Inwestor:
Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Projektanci:	Nr upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Trębska	12/98 Sk-ce	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Jarniewicz	88/89/WŁ	
Asystent projektanta: mgr inż. Anna Cieślak		

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku:
RZUT PIĘTRA

Nr rysunku: - I - PB - A - 03

Projekt	Etap/bud	Faza	Branża	Nr rys.
Skala: 1:100	Data: 03. 2020	Rysował:		Str.