

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ												
symbol wg projektu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012
SCHEMAT 1:100												
	P	P	L		P+L+FIX	P+L+FIX	P+L+FIX	P+L+FIX	P+L+FIX	P+L+FIX	FIX	STAŁE
	WYMIARY W ŚWIEŹLE MURU (cm)	S	57	116	357	477	192	360	932	964	117	1088
		H	64	193	194	193	192	192	192	192	300	305
	PARTER	13	–	6	–	–	–	–	–	–	1	1
PIĘTRO	–	1	–	–	2	3	1	1	1	1	–	–
ILOŚĆ SZTUK	13	1	6	5	2	3	1	1	1	1	1	1
UWAGI	stolarka PVC w systemie 5–komorowym, szklenie dwukomorowe, kolor RAL 7030		stolarka PVC w systemie 5–komorowym, szklenie dwukomorowe, od wewnątrz szyba bezpieczna 44.2 VSG kolor RAL 7030	stolarka PVC w systemie 5–komorowym, szklenie dwukomorowe, kolor RAL 3031	stolarka PVC w systemie 5–komorowym, szklenie dwukomorowe, kolor RAL 7030		Fasada aluminiowo–szklana na bazie izolowanych (z przekładką termiczną) profili aluminiowych, szklenie szkłem dwukomorowym o współczynniku Ug=0,6W/m2K, od zewnątrz: antisol grafitowy, od wewnątrz szyba bezpieczna 44.2 VSG		Fasada aluminiowo–szklana na bazie izolowanych (z przekładką termiczną) profili aluminiowych, szklenie szkłem dwukomorowym o współczynniku Ug=0,6W/m2K, od zewnątrz: antisol grafitowy, od wewnątrz szyba bezpieczna 44.2 VSG		Fasada aluminiowo–szklana na bazie izolowanych (z przekładką termiczną) profili aluminiowych, szklenie szkłem dwukomorowym o współczynniku Ug=0,6W/m2K, od zewnątrz: antisol grafitowy, od wewnątrz szyba bezpieczna 44.2 VSG	

- UWAGI:
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI.
 - NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA
 - ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚNICZE POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
 - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
 - WSZELKIE OTWORY, PRZEBIECIA, PRZEPUSTY W ŚCIANIE ODDZIELENIA PPOŻ ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI DANEJ PRZEGRODY, ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI
 - WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. WSZYSTKIM WYSTĘPUJĄCYM W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKÓW TOWAROWYCH NALEŻY PRZYPISAĆ WYRAZY "LUB RÓWNOWAŻNY"
 - UŻYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY PRODUCENTÓW STANOWIĄ JEDYNIĘ WZORZEC JAKOŚCIOWY I SĄ PODANE W CELU OKREŚLENIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH IM STAWIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) I AKTAMI WYKONAWCYMI DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNYCH, POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA TOŻSAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. ZAMIANA MATERIAŁÓW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA.
 - WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJĘTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ, UŻYTYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEL. BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ZA SKUTKI W/W POCZYNAJ.
 - PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI I ŚLUSARKI I INNYCH ELEMENTÓW WBUDOWANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW.
 - WSZYSTKIE POMIĘSZCZENIA WYPOSAŻONE W INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO–WYWIEWNEJ

Projekt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE
Adres inwestycji:
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
dz. nr ew. 167, obręb 0001 m.Mszczonów
jedn. ew.143802_4

Inwestor:		
Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		
Projektanci:	Nr upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Trębska	12/98 Sk-ce	
Sprawdzający:		
Asystent projektanta: mgr inż. Anna Cieślak		
Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża: ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI		
Nr rysunku: - I - PW - A - 12		
Projekt	Etap/bud	Faza
Skala: 1:100	Data: 03. 2020	Rysował:
		Str.

- UWAGI:
- współczynnik przenikania ciepła Uk :
 - dla okien i drzwi szklonych max.U=0,9 W/m²K
 - dla bram i drzwi zewnętrznych max.U=1,3 W/m²K
 - Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym RAL 7030, okna okrągłe kolor czerwony RAL 3031
 - Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów na budowie.
 - Wymiary otworów uzgodnić z dostawcą stolarki.

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ						
symbol wg projektu	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	Dz3
SCHEMAT 1:100						
	LEWE				LEWE	
	S	116	190	200	100	200
	H	313	313	247	205	247
	ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	2	1
UWAGI	drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej, w klasie antywłamaniowej RC3, zamek pięciopunktowy z wkładką atestowaną, przeszklenia z szyby antywłamaniowej w klasie P5, pochwyty ze stali szczerpkowanej, kolor RAL 7030				drzwi pełne, stalowe, ocieplane, kolor RAL 7030	drzwi pełne na konstrukcji aluminiowej, klasa antywłamaniowa RC3, zamek pięciopunktowy z wkładką atestowaną, pochwyty ze stali szczerpkowanej, kol. RAL 7030