



Zegrze, ¹⁴...04.2025 r.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze

Platforma Zakupowa

Nr sprawy ZP/28/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa wykładzin, wycieraczek, mat”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY I ZMIANA DO SWZ

Zamawiający, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r, poz. 1320), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, skierowane przez Wykonawcę w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie nr 1:

Czy w pozycji nr 11 ma być na pewno mata grubości 11 mm czy 1mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji nr 11 powinno być: Mata ochronna pod krzesło 100x100x1mm

Pytanie nr 2:

Czy mata w pozycji nr 8 może mieć grubość 4,5mm? Kupowaliście taką samą w 12.2023r. Realizowaliśmy tę dostawę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza grubość całkowitą 4,5 mm.

1. Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **NIE ULEGA** zmianie t.j.: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1058573> do dnia **23.04.2025 r.** do godziny **08:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.04.2025r.** o godzinie **08:15.**
3. Termin związania z ofertą do dnia **22.05.2025 r.**

KOMENDANT

wz. ppłk Mariusz BIŁEC

Załącznik nr 1: Formularz cenowy – Wykładziny, wycieraczki, maty - Modyfikacja

**Formularz cenowy – Wykładziny, wycieraczki,
maty - Modyfikacja**

1	2	3	4	5	6	7	8
L.p	Wyszczególnienie	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	Wykładzina PCV, kolor brązowy; szerokość 3 m; grubość całkowita 2,2 mm; grubość warstwy użytkowej 0,5 mm; stopień palności CFL-S1; odporność na poślizg - klasa DS.; klasa użytkowa 33/42. Do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej.	m ²	260				
2.	Wykładzina PCV, kolor brązowy; szerokość 4.m; grubość całkowita 2,2 mm; grubość warstwy użytkowej 0,5 mm; stopień palności CFL-S1; odporność na poślizg - klasa DS.; klasa użytkowa 33/42. Do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej.	m ²	1062				
3.	Wykładzina dywanowa, kolor brązowy; pętelkowa; szerokość 4m; grubość 5 mm; wysokość runa 4 mm; antystatyczna; stopień palności CFL-S1; Do zastosowania w pomieszczeniach biurowych.	m2	900				
4.	Wycieraczka gumowo-oczkowa, kolor czarny lub szary; wymiary: 400x700x22 mm; Do stosowania na zewnątrz budynków.	szt.	30				
5.	Wycieraczka dywanowa podgumowana, kolor brązowy lub szary; wymiary: 800x1200 mm; skład: warstwa tekstylna wykonana z polipropylenu; wysokość warstwy tekstylnej 5 mm; obrzeże gumowe o szerokości min. 20 mm. Do zastosowania wewnątrz budynków.	szt.	82				

6.	Wycieraczka dywanowa podgumowana, kolor szary lub czarny; wymiary: 900x1500 mm; obrzeże gumowe szerokości min 20 mm. Do zastosowania wewnątrz budynków.	szt.	70				
7.	Wycieraczka igielkowa tzw. sztuczna trawa, kolor zielony lub czarny; wymiary: 900x1500 mm; obrzeże po bokach o szerokości ok 40-50 mm; odporna na zmiany temperatury i wilgoć, wytrzymała na duże natężenie ruchu. Do zastosowania na zewnątrz budynków.	szt.	14				
8.	Mata ochronna pod krzesło z kolcami na dywan (wykładzinę). Wykonana z poliwęglanu litego wypustkami, bezbarwna. Do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. Wymiary: 1200x900, gr. 2,3mm + gr kolców 2,7mm.	szt.	30				
9.	Taśma antypoślizgowa 50mmx5m	szt.	19				
10.	Uniwersalny klej do wykładzin 1kg	kg	172				
11.	Mata ochronna pod krzesło 100x100x1mm	szt.	13				
12.	Taśma dwustronna do wykładzin 50mmx25m	szt.	55				
RAZEM							

.....
(Znak graficzny podpisu)