SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14
SCHEMAT Widok od zewnątrz															
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	Hb	640	1370	1370	1045	1045	1130	1010	2360	2360	2200	2255	2255	2460	2330
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	430	760	1220	640	640	1160	940	1220	1930	1230	1950	1950	700	1060
	H	610	1340	1340	1015	1015	1100	980	2330	2330	2170	2240	2240	2430	2300
ILOŚĆ	PIWNICA	1	3	1	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	2	2
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1	3	1	2	2	2	3	2	1	4	2	3	2	2
LOKALIZACJA	Pom. kotłowni		0.05	0.05	0.05										
OŚCIEŻNICA	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs		Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana – nr s S0300-N wg palety ncs
SKRZYDŁA	Szkło w ramie drewnianej		Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej
ODPORNOŚĆ POŻ.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UWAGI	- okno: - skrzydło stałe, - U_g dla okna ≤ 1.3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne PCV, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - skrzydło uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne PCV, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - skrzydło uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne PCV, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - skrzydło uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne PCV, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - skrzydło uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne PCV, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - skrzydło uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne PCV, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - skrzydło uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne PCV, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 4-skrzydłowe; - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.2 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 4-skrzydłowe; - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.2 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 4-skrzydłowe; - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.2 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 6-skrzydłowe; - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.2 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 6-skrzydłowe; - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.2 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 6-skrzydłowe; - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.2 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 2-skrzydłowe; - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.2 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 4-skrzydłowe; - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_g dla okna ≤ 1.2 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki

SZKIC SYTUACYJNY

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić w naturze.
2. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary, zarwidować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy projektem architektury a projektem branżowych.
3. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wszystkie zastosowane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i stosowanych w obrotku.
5. Wszystkie użyte materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwalające na ich zastosowanie w odpowiednich systemach (ogrzewania, izolacja pionowa i poziona fundamentów, tynki etc.
6. Jeżeli w trakcie realizacji zaistnieją okoliczności wymagające zmian w projekcie jako wzorowe obowiązuje dokument wykonania - wyjaśnienia budyniku, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych o co najmniej równoważnych parametrach technicznych, bez wpływu na zakładane eksploatacje budynku, o stosowaniu rozwiązań zamiennych informować projektanta oraz inwestora.
7. Zamawiał elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na podstawie pomiarów z natury.

MAKEI GRUPA PROJEKTOWA TEL 784 497 842

Imię projektanta:
ARCHITEKT KATARZYNA KUBIAK
ul. Ogrodowa 1
87-200 Dobrzyń n/W
tel. 784 497 842
mail: katarzyna.kubiak@mail.com

inwestor:
GMINA TRZEBIENICA
ul. Ul. Ogrodowa 1
89-100 Trzebienica

temat:
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TRZEBIENICA.
ZADANIE II: PRZEDSZKOLE NR 1 W TRZEBINICY

adres inwestycji:
UL. 1-GO MAJA 6, 55-100 TRZEBINICA
DZ. NR 73 AM-17, OBRĘB TRZEBINICA

projektował:	mgr inż. arch. Katarzyna Kubiak nr upr. 5/ZOOW/2011	zespół:	
rysował:	mgr inż. arch. Dorota Wiesiak		

tytuł rysunku:
WBUDOWANIE STOLARKI OKIENNEJ
O1-O14

wykonano w technologii: PW	data: 10.2015	nr zlecenia: MI/15/10
	skala: -	nr rys: A-012

Created in Free Office PDF Editor (Libreoffice) OCR/Edit tools:
http://www.rzadkiedbaczenie.com/p/ocr-tools.html