

Platforma pionowa do montażu zewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	
1	Wjazd-wyjazd	na wprost (180st)
	Wielkość platformy	1400x1000mm
	Przeznaczenie	Wózki typ A i B z osobą towarzyszącą
2	Wysokość podnoszenia	1050mm
3	Ilość przystanków	2
4	Rodzaj napędu	Hydrauliczny-pośredni
5	Prędkość jazdy	max 0,15 m/s
6	Udźwig	300 – 350 kg
7	Drzwi przystankowe dolne	furtka podnoszona do góry ryglowana mechanicznie
8	Drzwi przystankowe górne	Bramka uchylna (wysokość 110xm) ryglowana za pomocą elektrozamka/elektrorygła
9	Lotka najazdowa	składana
10	Zasilanie urządzenia	1- fazowe, AC 230V 50-60 Hz
11	Zasilanie sterowania	12V
12	Kaseta sterująca	na platformie
13	Przyciski przywołania	pojedyncze na przystankach
14	Wykończenie platformy:	
15	podłoga	aluminium ryflowane
16	boki platformy	aluminium RAL 7035
17	przestrzeń między szynami/bramka górna	aluminium RAL 7035
18	Konstrukcja stalowa urządzenia	śrutowana, malowana farbą poliuretanową, wybrane elementy cynkowane
19	Kolor konstrukcji urządzenia	RAL 9006
20	Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> - awaryjne opuszczanie platformy - awaryjne podnoszenie platformy - awaryjna praca platformy przy braku zasilania sieciowego - hamulec awaryjny - dolna płyta bezpieczeństwa - przeciwzgnieciowa - zabezpieczenia przeciwzwarceniowe - awaryjne zatrzymanie platformy - przycisk bezpieczeństwa "STOP" - dzwonek - alarm - na platformie - Listwa przeciwwciągnięciowa przy obudowie maszynowni - Przycisk "STOP" z kluczykiem zabezpieczającym przed użytkowaniem urządzenia przez osoby nieupoważnione
21	Normy, certyfikaty	CE, 2006/42/WE