

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45232130-2	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi 130638C ulica Franciszka Kowalika w Gąsawie na działkach nr 154/43;154/64; i 154/40.

ADRES INWESTYCJI: Droga nr 130638C ulica Franciszka Kowalika w Gąsawie na działkach nr 154/43;154/64; i 154/40.

NAZWA INWESTORA: Gmina Gąsawa

ADRES INWESTORA: ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

DATA OPRACOWANIA: 26.11.2019

POZIOM CEN: 09.11.2020

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.11.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi nr 130638C ulica Franciszka Kowalika w Gąsawie na działkach nr 154/43;154/64 i 154/40.						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	426,160		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2		Mechaniczna rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego	m3	330,360		
3 d.2	D-01.00.00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4	m3	330,360		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		ROBOTY ZIEMNE				
4 d.3	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 195,000		
5 d.3	D-09.09.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	76,300		
6 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp	m3	4,710		
7 d.3	I-D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	557,450		
8 d.3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m i w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	4,710		
9 d.3	I-D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 795,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		PODBUDOWA				
10 d.4		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m2	2 795,000		
11 d.4	I-D-04.04.00, 04.04.03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	2 795,000		
Razem dział: PODBUDOWA						
5		KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI				
12 d.5	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	861,000		
13 d.5	I-D-08.01.01b	Ława pod krawężniki z oporem z mieszanki betonowej	m3	43,050		
Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI						
6		CHODNIKI				
14 d.6	I-D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2 709,800		
15 d.6	I-D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3cm - opaska oddzielająca	m2	85,200		
Razem dział: CHODNIKI						
7		ROBOTY RÓŻNE				
16 d.7		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	14,000		
17 d.7	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	16,000		
Razem dział: ROBOTY RÓŻNE						
8		ODWODNIENIE				
18 d.8	I-D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)	m3	36,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
19 d.8	I-D-02.00.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 1.5 m	m3	120,600		
20 d.8	I-D-02.00.00	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV spycharkami	m3	126,600		
21 d.8	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - z płytą przejściową i kominem włazowym	stud.	6,000		
22 d.8		Rurociągi drenarskie o śr. 20.0 cm układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2 m (rurki ceramiczne)	m	167,500		
Razem dział: ODWODNIENIE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						