

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa: wykonanie usługi demontażu starych drzwi i dostawa wraz ze wstawieniem nowych z przygotowaniem otworów drzwiowych oraz utylizacją demontowanych skrzydeł i odpadów poremontowych w siedzibie Biura Pełnomocnika Terenowego RPO ul. Wierzbowa 5 we Wrocławiu:

Specyfikacja szczegółowa drzwi:

1. Drzwi konstrukcja aluminiowa i ościeżnicą aluminiową do pokoju przyjęć interesantów w rozmiarze 1 500 x 2 500 w kolorze RAL 9016, drzwi dźwiękoszczelne (w dB) min. 33. Drzwi wypełnione, przeszklone, klamkę oraz zamek – 1 sztuka. – część A biura
2. Drzwi wejściowe z klatki wejściowej do strefy biurowej BPT pionowymi ryglami i bolcami antywyważeniowymi, ościeżnicą i progim - 2 sztuki. Otwieranie drzwi dostosowane dla osób OzN. Ponadto dostosowanie rygla do istniejącego systemu wideofonu i otwierania firmy COMMAX.

Specyfikacja:

- Odporność na włamanie
 - Dźwiękoszczelność (w dB): min. 33
 - Ocieplone skrzydło i futryna
 - Antyprzewiercanie
 - Antybumping
 - Skrzydło o grubości 60 mm
 - Ościeżnica bezuszczelkowa
 - Zawiasy regulowane 3D z osłonkami w kolorze okuć
 - Próg laminowany z uszczelką tylko w drzwiach do części A biura
 - Komplet okuć z ochroną wkładki głównej
 - Wizjer szerokokątny
 - Klamki dostosowane do potrzeb OzN
 - Wkładka główna w systemie jednego klucza
 - 5 kluczy
3. Demontaż istniejących drzwi szklanych z ościeżnicą i progim – część A biura.
 4. Drzwi zewnętrzne wejściowe z podwórza z pionowymi ryglami i bolcami antywyważeniowymi, ościeżnicą i progim – 1 sztuka część B biura. Likwidacja wewnętrznych drzwi wraz z warstwą ochronną styropianu oraz obróbka malarska.

Specyfikacja:

- Odporność na włamanie
- Dźwiękoszczelność (w dB): min. 42
- Ocieplone skrzydło i futryna
- Klasyfikacja przeciwpożarowa: EI30
- Antyprzewiercanie
- Antybumping
- Ościeżnica z uszczelką
- Zawiasy regulowane 3D z osłonkami w kolorze okuć
- Próg laminowany z uszczelką
- Komplet okuć z ochroną wkładki głównej
- Wizjer szerokokątny

- Klamki
- Wkładki w systemie jednego klucza
- 5 kluczy

5. Drzwi do toalety (same skrzydła) bez progu i ościeżnicy lewe/prawe - 2 sztuki wewnętrzne białe (część A i B biura) oraz wymiana skrzydła zewnętrznego wraz z futryną i ościeżnicą w części B biura wraz z obróbką.

Specyfikacja dla drzwi wewnętrznych :

- konstrukcja skrzydła „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki.
- całość obłożona płytą HD.
- boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS.
- z blokadą łazienkową
- dwa zawiasy czopowe
- trzy zawiasy
- szyba matowa hartowana w górnej części drzwi

6. Drzwi (skrzydła) do pomieszczeń biurowych i progiem lewe/prawe. Wypełnienie płytą wiórową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamka, zamek. – 6 sztuk: 2 sztuki pełne i 4 sztuki z przeszkleniami.

Specyfikacja:

- drzwi (wraz z osadzeniem ościeżnicy)
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, gładkie;
- uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdże skrzydła i ościeżnicy;
- dolny przymyk drzwi – uszczelka opadająca, automatyczna;
- mocowanie - 2 lub 3 zawiasy;
- wyposażone w 2 klamki z szyldem, w zamek z wkładką patentową zamykaną na klucz obustronnie (min. 3 klucze);
- poszycie skrzydła wykonane z płyty MDF/HDF; skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm;
- ościeżnica regulowana (dla grubości ściany)

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni przed zapyleniem i zabrudzeniem, a w przypadku ich wystąpienia usunąć wszystkie zabrudzenia. Miejsce prac montażowych należy pozostawić w stanie nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów i usterek powstałych w skutek wykonywanych prac.
3. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien w kalkulować w cenę oferty.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był nowy, pełnowartościowy, czysty, wykonany z trwałego materiału, wolny od wad technicznych i prawnych, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Klamki i szyldy powinny być jednolite dla wszystkich drzwi (uzgodnione z Zamawiającym).
6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na gładko wszelkich, powstałych w trakcie wykonywanych prac, ubytków w ścianie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/uzupełnienia wszelkich uszkodzeń płytek i wykładziny powstałych w trakcie wykonywanych prac.
8. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z należytą

starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

9. Sposób montażu drzwi w otworze należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta drzwi akustycznych zapewniając wymaganą izolacyjność akustyczną.
10. W cenie należy uwzględnić demontaż i utylizację istniejących drzwi i ościeżnic.
11. Wykonawca udzieli gwarancji. Gwarancja obejmuje materiały i elementy z których zostały wykonane drzwi oraz prace montażowe i wykończeniowe. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady i/lub usterki na adres e-mail lub nr telefonu. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru.

Pełne wymiary drzwi do ustalenia podczas obowiązkowej wizji lokalnej celem pobrania wymiarów z natury i ustalenia zakresu prac montażowych co w późniejszym etapie uprawni do złożenia oferty.

Kolor drzwi do uzgodnienia. Preferowany kolor buk skandynawski. Preferowane drzwi model PORTA lub równoważne.

Termin realizacji:

Wykonanie zamówienia – do 15 grudnia 2024 r .

Termin uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie zostanie dokonana dostawa wraz montażem i utylizacją poprzednich drzwi.

Płatność: wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu zamówienia i odebraniu protokołem odbioru prac, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Płatność przelewem, na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.

Kryterium wyboru:

Cena: 80 % (80 pkt.)

Opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Liczba punktów (max. 80) = cena brutto oferty z najniższą ceną / cena brutto oferty badanej x 80

Gwarancja: 20% (20 pkt.)

24 miesiące – 0%

między 24 miesiące – 36 miesięcy – 10%

powyżej 36 miesięcy – 20%

Uwagi:

- Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Poglądowe zdjęcia istniejących drzwi:

Drzwi aluminiowe do wymiany:



Drzwi do likwidacji:



Drzwi wejściowe (2 szt.) z klatki do wymiany i podłączeniem do istniejącego systemu COMMAX:





Drzwi do wymiany od podwórza wraz z demontażem wewnętrznych:



Drzwi wewnętrzne do łazienek:



Drzwi do pomieszczeń biurowych:



Prace montażowe:

