projektant:	dr inż. arch. Tomasz Olędzki BI 128/86 BI 22/86
współpraca:	mgr inż. arch. Jan Jakub Zerbst
konstrukcja:	inż. Barbara Sołomiańko nr upr. BB/77

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCYJNYCH
KONSERWACJI ZABYTKÓW

Towarzystwo ochrony krajobrazu - ul. Wiślana 4, ↵ WARSZAWA 2

2 Budowa zamkniętego ciepłowniczego z wymianą energii z innych źródeł
urządzeń i działów warsztatowo ciepłowniczego i instalacji technicznych, wodociągowych w sali
wystawowej bez ochronnego ciepłowniczego odry Emy wu wu Nowe Wiele Bawarii w
Ogrzewania Ogrzewy Uzdrowiskowej Ogrzewo Wiesbaden - sztuka A'.
Na dzisiaj nr 1911 ogrzewanie. gm ciepłowniczego

24. PAWILON UZDROWISKOWY PAWILON B

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

22.05.2017

1. Czołowe rysunkowe i opis tekstowy rozpatrywać łącznie- całe zestawienie integralne całość
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym, niniejszą dokumentacją, ewentualnie rozszerzoną mapą, czego należy dokonać.
3. Nie brać żadnym wymiarów mierząc bezpośrednio z rysunku.
4. Oznaczenia pozczególnych elementów konstrukcyjnych zawiera część graficzna opracowania kontraktowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych wg uzgodnień tego szkół budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepisów BHP, oraz technicznych wytycznych producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. Za prawidłowość wykonania odpowiada wykonawca.
6. W sprawach nie określonych dokumentacji dowiązuje:
- Polskie Normy (PN)
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych
- instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia i atesty instytut Techniki Budowlanej
- przepisy techniczno- budowlane
materiałów budowlano- instalacyjnych
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców stosowanych
robót
7. Zastosowane elementy i urządzenia, jak też materiały i elementy budowlane oraz kontrolnych, wykonanych
8. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny być najmyślej jakości
9. Przewody zimnej wody oraz przewody ciepłej wody do budynku może napływać zimne
10. Zachowuje drożność otworów wentylacyjnych przestrzeń podgłowej. Nie dopuszcza się możliwości zamykania tych otworów

Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	PU (m2)
1/1	hall	TERAKOTA	13,1
1/2	pomieszczenie socjalne	TERAKOTA	8,4
1/3	sala masażu	TERAKOTA	6,2
1/4	sala masażu	TERAKOTA	6,9
1/5	sala masażu	TERAKOTA	7,7
1/6	sala masażu	TERAKOTA	7,7
1/7	sala masażu	TERAKOTA	6,9
1/8	sala masażu	TERAKOTA	6,2
1/9	sala masażu	TERAKOTA	8,4

ZESPÓŁ C MASAŻE

71,5

Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	PU (m2)
1/1	hall	TERAKOTA	29,0
1/2	pom. porządkowe	TERAKOTA	14,1
1/3	grota solna	TERAKOTA	26,3
1/4	kotłownia	TERAKOTA	14,1
1/5	pom. gospodarcze	TERAKOTA	4,8

ZESPÓŁ C GROTA SOLNA

88,3

Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	PU (m2)
1/1	wiatrołap	TERAKOTA	1,8
1/2	hall	TERAKOTA	11,1
1/3	szatnia pracownicza M	TERAKOTA	11,0
1/4	szatnia pracownicza D	TERAKOTA	11,0
1/5	wanna niepełnosprawni	TERAKOTA	7,7
1/6	kącik miniaturowy	TERAKOTA	7,7
1/7	wirówki	TERAKOTA	13,5
1/8	masaż wodny	TERAKOTA	8,43

ZESPÓŁ B MASAŻE WODNE

72,23

Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	PU (m2)
1/1	wiatrołap	TERAKOTA	7,8
1/2	hall wejściowy	TERAKOTA	71,2
1/3	gabinet 1	TERAKOTA	9,1
1/4	gabinet 2	TERAKOTA	10,5
1/5	recepcja	TERAKOTA	3,7
1/6	sklep z wodami	TERAKOTA	7,0
1/7	szatnia okrycia	TERAKOTA	9,1
1/8	szatnia damska	TERAKOTA	28,9
1/9	pom.porządkowe	TERAKOTA	1,2
1/10	szatnia męska	TERAKOTA	28,9
1/11	pom.porządkowe	TERAKOTA	1,2
1/12	pijalnia	TERAKOTA	121,4

ZESPÓŁ A PIJALNIA/PRZEBIERALNIA

300,00

Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	PU (m2)
1/1	hall	TERAKOTA	131,1
1/2	pomieszczenie socjalne	TERAKOTA	8,4
1/3	sala masażu	TERAKOTA	6,2
1/4	sala masażu	TERAKOTA	6,9
1/5	sala masażu	TERAKOTA	7,7
1/6	sala masażu	TERAKOTA	7,7
1/7	sala masażu	TERAKOTA	6,9
1/8	sala masażu	TERAKOTA	6,2
1/9	sala masażu	TERAKOTA	8,4

ZESPÓŁ C MASAŻE

71,5

Uwagi:
1. Czołowe rysunkowe i opis tekstowy rozpatrywać łącznie- całe zestawienie integralne całość
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym, niniejszą dokumentacją, ewentualnie rozszerzoną mapą, czego należy dokonać.
3. Nie brać żadnym wymiarów mierząc bezpośrednio z rysunku.
4. Oznaczenia pozczególnych elementów konstrukcyjnych zawiera część graficzna opracowania kontraktowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych wg uzgodnień tego szkół budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepisów BHP, oraz technicznych wytycznych producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. Za prawidłowość wykonania odpowiada wykonawca.
6. W sprawach nie określonych dokumentacji dowiązuje:
- Polskie Normy (PN)
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych
- instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia i atesty instytut Techniki Budowlanej
materiałów budowlano- instalacyjnych
- przepisy techniczno- budowlane
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców stosowanych
robót
7. Zastosowane elementy i urządzenia, jak też materiały i elementy budowlane oraz kontrolnych, wykonanych
8. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny być najmyślej jakości
9. Przewody zimnej wody oraz przewody ciepłej wody do budynku może napływać zimne
10. Zachowuje drożność otworów wentylacyjnych przestrzeń podgłowej. Nie dopuszcza się możliwości zamykania tych otworów

673.03	


A
B
C
A
B
C
981
1050
595
435
3500
4328
981
693
447
150
117
150
117
693
981
981
981