


| | |
|---|---|
| A | DACHÓWKA CERAMICZNA (ESÓWKA) |
| | ŁATY 5/20cm |
| | KONTRŁATY 2,5/5cm |
| | FOLIA ZBROJONA WSTĘPNEGO KRYCIA |
| | KROKIEW 8/20cm |
| | PUSTKA STRYCHOWA – WENTYLOWANA |
| | PŁYTA V=100 22mm |
| | ŻEBRO 8/30cm WEŁNA MINERALNA 20cm |
| | ŁATY 2,5/5cm |
| | PAROIZOLACJA Z FOLIĄ PZ 0,15mm |
| | PŁYTA GK 12,5mm |
| B | TERAKOTA 1cm |
| | PODSADZKA BETONOWA 6cm |
| | STROPIAN 30cm |
| | IZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ 2X |
| | PODKŁAD BETONOWY 15cm |
| | UBITY PIASEK 20cm |
| C | OKŁADZINA CEGLANA 12cm/ZIELKI MUR PRI/SKI12/25cm |
| | SZCZELINA POWIETRZNA 4cm |
| | WEŁNA SZKLANA LUB SKALNA 12cm |
| | GAZOBETON 24cm |
| | TYNK CEM-WAP. 2cm |
| | OKŁADZINA GIPSOWA |
| D | OKŁADZINA KAMIEŃ POLNY 12cm |
| | HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 12cm |
| | IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ |
| | ŚCIANA BETONOWA 25cm |
| E | HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm |
| | IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ |
| | ŚCIANA BETONOWA 25cm |

**Uwagi:**

1. Część rysunkową i opis techniczny rozpatrywać łącznie- obie części stanowią integralną całość
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji projektowej. Ewentualne rozbieżności między częścią opisową, a rysunkową, należy wyjaśnić z autorem dokumentacji.
3. Nie brać żadnych wymiarów mierząc bezpośrednio z rysunku.
4. Oznaczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych zawiera część graficzna opracowania konstrukcyjnego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych wg uznanych reguł sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepisów BHP, oraz technicznych wytycznych producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. Za prawidłowość wykonania odpowiada wykonawca.
6. W spraach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych
- Polskie Normy (PN)
- instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców stosowanych materiałów budowlano- instalacyjnych
- przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
7. Zastosowane elementy i urządzenia, jak też materiały i elementy budowlane oraz instalacje powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce
8. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny być najwyższej jakości
9. Przewody zimnej wody oraz przewody którymi do budynku może napływać zimne powietrze, zabezpieczyć przed kondensacją wilgoci
10. Zachować drożność otworów wentylujących przestrzeń podłogową. Nie dopuszcza się możliwości zamykania tych otworów

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCYJNYCH
i KONSERWACJI ZABYTKÓW
Tomasz Ołdytowski, ul. ks. Bohdy, 4 Wałbrzych

| | |
|---|---|
| 9 | Budowa pawilonu uzdrowiskowego B w Nowej Wsi Ilaweckiej w ramach inwestycji „Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego doliny Ełmy we wsi Nowa Wieś Ilawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Ilaweckie - strefa A".<br>Na działce nr 165/11 obręb Wieś Ilawecka, gm Górowo Ilaweckie |

| | | |
|---|---|---|
| 24. PAWILON UZDROWISKOWY PAWILON B | | SKALA 1:100 |
| PRZEKRÓJ B-B | | 22.05.2017 |
| projektant: | dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski<br>BI 128/85 BI 22/88 | |
| współpraca: | mgr inż. arch. Jan Jakub Zerbst | |
| konstrukcja: | inż. Barbara Sołomianko<br>nr upr. Bi/8/77 | |