



## GMINA GNIEWINO

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino  
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl  
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280  
www.gniewino.pl



RGIS.271.14.2023.AK

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Gniewino według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa	Ilość.
<b>Sprzęt pożarniczy</b>		
1	<u>Tarcza świetlna do kierowania ruchem</u> - tarcza zasilana bateriami, - tarcze oklejone folią odblaskową, - obustronne klosze (zielony, czerwony), - obudowa odporna na uderzenia.	2 szt.
2	<u>Dozownik sorbentów</u> - regulacja dozowania sorbentu, - szerokość pasa dozowania do 40 cm, - pojemność zbiornika do 12l. - koła wykonane z tworzywa sztucznego, - uchwyt metalowy.	1 szt.
3	<u>Siodełko węzowe</u> - malowane proszkowo, - stal konstrukcyjna/aluminium, - 3 rolki obrotowe, - odpowiednie dla węży 52/75.	2 szt.
4	<u>Wąż tłoczny W52</u> - długość węża ok. 20 m, - ciśnienie robocze ok 15 bar, - ciśnienie rozrywające ok 45 bar, - zwiększona odporność na ścieranie, - wewnętrzna wkładka gumowa, - kolor neonowy żółty, - świadectwo CNBOP.	17 szt.
5	<u>Wąż tłoczny W75</u> - długość węża ok. 20 m, - ciśnienie robocze ok 15 bar, - ciśnienie rozrywające ok 45 bar, - zwiększona odporność na ścieranie, - wewnętrzna wkładka gumowa, - kolor neonowy żółty, - świadectwo CNBOP.	15 szt.
6	<u>Aparat powietrzny bez butli</u> - automat płucny, - manometr mechaniczny, - standardowe złącza gwintowane, szybkozłącze do mocowania jednej butli, - odblaski na pasie naramiennym i pasie biodrowym, - obrotowy i przesuwany pas biodrowy, - złącza do mocowania akcesoriów, - pas na jedną butlę, - blokada zatraskowa umożliwiająca szybkie i bezpieczne zamocowanie butli,	3 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uprząż wykonana z hydrofobowego materiału,</li> <li>- automat płucny rozłączalny</li> <li>- zgodny z normą EN 144-2018,</li> <li>- świadectwo CNBOP.</li> </ul>	
7	<u>Maska panoramiczna</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szybkozłącze,</li> <li>- szybka odporna na zadrapania,</li> <li>- podwójna linia doszczelniająca,</li> <li>- poliwęglanowy wizjer,</li> <li>- szersze pole widzenia,</li> <li>- cyrkulacja powietrza,</li> <li>- zaczepy nahełmowe,</li> <li>- świadectwo CNBOP.</li> </ul>	3 szt.
8	<u>Cyfrowo – analogowa radiostacja samochodowa z montażem</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moduł GPS,</li> <li>- GNSS,</li> <li>- kolorowy wyświetlacz LCD min. 4” w trybie dziennym i nocnym</li> <li>- wersja UHF i VHF,</li> <li>- bluetooth,</li> <li>- praca w trybie analogowym lub cyfrowym,</li> <li>- min. 15 stacji bazowych,</li> <li>- min. 1000 kanałów,</li> <li>- częstotliwość +/- 0,5 ppm</li> <li>- temperatura pracy -30°C do +60°C,</li> <li>- w zestawie mikrofon kompaktowy, uchwyt mocujący, przewód zasilający,</li> <li>- zgodność z normą IP54.</li> </ul>	2 szt.
9	<u>Zestaw do awaryjnego otwierania drzwi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klucz z grzechotką,</li> <li>- klucz awaryjny,</li> <li>- kombinerki,</li> <li>- śrubokręt płaski i krzyżowy,</li> <li>- torba,</li> <li>- stal hartowana,</li> <li>- indywidualny numer seryjny,</li> <li>- spełnia normę PN-EN 1303:2007,</li> <li>- świadectwo CNBOP.</li> </ul>	1 zestaw
11	<u>Latarka kąтова</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trzy tryby pracy,</li> <li>- min. 175 lumenów,</li> <li>- zasięg światła min. 400 m,</li> <li>- czas pracy przy niskiej mocy min. 20 dni,</li> <li>- czas ładowania max. 10 h, 230V,</li> <li>- kolor pomarańczowy.</li> </ul>	2 szt.
12	<u>Szelki bezpieczeństwa z linkami zabezpieczającymi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową oraz przedni punkt zaczepowy,</li> <li>- szerokość taśm min. 45mm,</li> <li>- klamry wykonane ze stali wysokowęglowej,</li> <li>- zabezpieczenie dla maksymalnej wagi min. 140 kg,</li> <li>- szelki z funkcją do ewakuacji zgodnie z normą EN 1497:2007.</li> </ul>	2 szt.
13	<u>Radiotelefon z mikrofonogłośnikiem</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wersja UHF i VHF,</li> <li>- min. 128 kanałów,</li> <li>- wyświetlacz min. 1,7”</li> <li>- ładowanie za pośrednictwem złącza USB-C,</li> <li>- zapylenie i wnikanie wody IEC60529-IP54,</li> <li>- średni czas pracy na baterii min. 17 h,</li> <li>- ładowarka biurkowa,</li> <li>- złącze mikrofonogłośnika multi-pin.</li> </ul>	2 szt.

14	<u>Latarka z uchwytem do hełmu</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- min. 120 lumenów,</li><li>- wykonanie z tworzywa trudnopalnego i antyelektrostatycznego,</li><li>- zasilanie bateriami AA,</li><li>- zasięg światła min. 100 m,</li><li>- spełnia normę EN 443:2008.</li></ul>	2 szt.
----	---	--------

