

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT POMIESZCZEN			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	20.5	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
2		Montaż drzwi wewnętrznych pełnych wraz ze stalową ościeżnicą w systemie.	m ²		
d.1	analiza indywidualna	18.45	m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
3	KNR 2-02	Montaż podokienników wewnętrznych z konglomeratu.	kpl.		
d.1	2103-03	1	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	0701-01	49.73	m ²	49.730	
				RAZEM	49.730
5	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m		
d.1	0708-01	49.73	m	49.730	
				RAZEM	49.730
6	KNR 4-04	Demontaż płytek ceramicznych - podłoga	m ²		
d.1	0504-03	17.61	m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
7	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	01 0804-07	17.61	m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
8	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek - wyrównanie podłoża pod nowe warstwy posadzek	m ²		
d.1	01 0819-05	17.61	m ²	17.610	
	analogia			RAZEM	17.610
9	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.1	202 0618-03	17.61	m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
10	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	02 1104-02	Krotność = 2.5 17.61	m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
11	KNR 0-14	Zabudowa płytami gipskartonowymi	m ²		
d.1	2010-05	43.4	m ²	43.400	
	analogia			RAZEM	43.400
12	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża tynku	m ²		
d.1	1115-06	750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą latexową	m ²		
d.1	1503-06	750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
15	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	17.61	m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
16	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09	17.61	m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
17	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		49.73	m ²	49.730	
				RAZEM	49.730
18	KNR 0-12II d.1 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 49.73	m ²		
			m ²	49.730	
				RAZEM	49.730
19	KNR-W 2- d.1 02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe - systemowe 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2- d.1 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe- 3 kpl analogia dla wymiana/ 9.6	m ²		
			m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
21	KNR 2-02 d.1 1204-05 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 na- logia dla wymiana 2.11	m ²		
			m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
2		ROBOTY BRUKARSKIE ODTWORZENIEOWE			
22	KNR 4-01 d.2 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki plus krawężniki 272	m ²		
			m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
23	KNR 2-31 d.2 0801-05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 188.5	m ²		
			m ²	188.500	
				RAZEM	188.500
24	KNR 2-31 d.2 0801-06	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 188.5	m ²		
			m ²	188.500	
				RAZEM	188.500
25	KNR 2-31 d.2 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 188.5	m ²		
			m ²	188.500	
				RAZEM	188.500
26	KNR 2-31 d.2 0804-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości 188.5	m ²		
			m ²	188.500	
				RAZEM	188.500
27	KNR 2-31 d.2 0511-01	Podbudowa pod kostkę gr.25 cm 188.5	m ²		
			m ²	188.500	
				RAZEM	188.500
28	kalk. własna d.2	Podsypka cementowo piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 272	m ²		
			m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
29	kalk. własna d.2	Podsypka cementowo piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dal- szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 272	m ²		
			m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
30	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej cm na podsypce piaskowej 188.5	m ²		
			m ²	188.500	
				RAZEM	188.500
31	KNR 2-01 d.2 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wycią- giem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 2.9	m ³		
			m ³	2.900	
				RAZEM	2.900
32	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 15.8	m ³		
			m ³	15.800	
				RAZEM	15.800
33	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- kowej 47	m		
			m	47.000	
				RAZEM	47.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-31	Odwodnienie liniowe ze skrzynką odpływową i koszem osadniczym	m		
d.2	0606-01		m	36.000	
	analogia	36		RAZEM	36.000
35		Obrzeża betonowe	m		
d.2	kalk. własna	145	m	145.000	
				RAZEM	145.000
36	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
d.2	0606-04	97	m	97.000	
				RAZEM	97.000
37	KNR-W 2-	Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl		
d.2	01 0202-02	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE			
38	NNRNKB	(z.IV) Okładziny z płyt granitowych płomieniowanych ch wraz przygoto- waniem podłoża	m ²		
d.3	202 2147-01	6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
39	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki o wys do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spo- iwie poliestrowym	m		
d.3	202 2146-04	5.8	m	5.800	
				RAZEM	5.800
4		INSTALACJA ODGROMOWA			
40	KSNR 5	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
d.4	0601-02	89	m	89.000	
				RAZEM	89.000
41	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.4	1304-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000