


## Rozłączniki niskiego napięcia ETIBREAK ED i ED2

## Zař. 7



| ETIBREAK ED2 125/630 A |        |                 |           |         |          |           |                  |
|------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|----------|-----------|------------------|
| Typ                    | In [A] | Liczba biegunów | Nr kodowy | peek/kA | Ur AC/DC | Waga (kg) | Pakowanie (szt.) |
| ED2 125/3              | 125    | 3               | 04671271  | 3,6     | 690/600  | 1         | 1                |
| ED2 160/3              | 160    | 3               | 04671272  | 6       | 690/600  | 1,5       | 1                |
| ED2 250/3              | 250    | 3               | 04671273  | 6       | 690/600  | 1,5       | 1                |
| ED2 400/3              | 400    | 3               | 04671274  | 9       | 690/600  | 4,2       | 1                |
| ED2 630/3              | 630    | 3               | 04671275  | 9       | 690/600  | 4,4       | 1                |
| ED2 125/4              | 125    | 4               | 04671276  | 3,6     | 690/600  | 1,4       | 1                |
| ED2 160/4              | 160    | 4               | 04671277  | 6       | 690/600  | 1,9       | 1                |
| ED2 250/4              | 250    | 4               | 04671278  | 6       | 690/600  | 1,9       | 1                |
| ED2 400/4              | 400    | 4               | 04671279  | 9       | 690/600  | 5,6       | 1                |
| ED2 630/4              | 630    | 4               | 04671280  | 9       | 690/600  | 5,8       | 1                |



| Rozłączniki izolacyjne 125A - 2500 A  |           |                    |              |                                 |                                      |              |                     |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Typ                                   | In<br>[A] | Liczba<br>biegunów | Nr<br>kodowy | Napięcie<br>znamionowe<br>AC,DC | Wytrzymałość<br>zwarciova<br>Peek/kA | Waga<br>(kg) | Pakowanie<br>(szt.) |
| ED630/4*                              | 630       | 4                  | 04631190     | 690/250                         | 15                                   | 11,50        | 1                   |
| ED800/3*                              | 800       | 3                  | 04631200     | 690/250                         | 15                                   | 9,40         | 1                   |
| ED800/4*                              | 800       | 4                  | 04631210     | 690/250                         | 15                                   | 12,20        | 1                   |
| ED1250/3 *                            | 1250      | 3                  | 04631220     | 690/250                         | 32                                   | 20,4         | 1                   |
| ED1250/4*                             | 1250      | 4                  | 04631230     | 690/250                         | 32                                   | 26,4         | 1                   |
| ED1600/3*                             | 1600      | 3                  | 04631225     | 690/250                         | 45                                   | 24,9         | 1                   |
| ED1600/4*                             | 1600      | 4                  | 04631250     | 690/250                         | 45                                   | 32,9         | 1                   |
| ED2000/3 2000A 3P E                   | 2000      | 3                  | 04631260     | 690/250                         | 90                                   | 51,8         | 1                   |
| ED2000/3 2000A 3P RC E<br>podł. tyłne | 2000      | 3                  | 04631280     | 690/250                         | 90                                   | 51,8         | 1                   |
| ED2500/3 2500A 3P RC E<br>podł. tyłne | 2500      | 3                  | 04631300     | 690/250                         | 90                                   | 60           | 1                   |
| ED2000/4 2000A 4P E                   | 2000      | 4                  | 04631290     | 690/250                         | 90                                   | 64,8         | 1                   |
| ED2000/4 2000A 4P RC E<br>podł. tyłne | 2000      | 4                  | 04631310     | 690/250                         | 90                                   | 64,8         | 1                   |
| ED2500/4 2500A 4P RC E<br>podł. tyłne | 2500      | 4                  | 04631330     | 690/250                         | 90                                   | 75,7         | 1                   |

# Numery katalogowe

## Akcesoria wewnętrzne



Styki pomocnicze



Styki alarmowe



Wyzwalacz wzrostowy DA2

### Akcesoria wewnętrzne - wspólne do aparatów od 125A do 630A –seria 2

| Symbol                    | Opis                        | Nr kodowy | Liczba biegunów | Pak. (szt.) |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| PS2 125-630AF             | Styk pomocniczy przełączony | 004671141 | 3p, 4p          | 1/1         |
| PS2-NO 125-630AF          | Styk pomocniczy zwierny     | 004671142 | 3p, 4p          | 1/1         |
| PS2-NC 125-630AF          | Styk pomocniczy rozwierny   | 004671143 | 3p, 4p          | 1/1         |
| SS2 125-630AF             | Styk alarmowy przełączny    | 004671144 | 3p, 4p          | 1/1         |
| SS2-NO125-630AF           | Styk alarmowy zwierny       | 004671145 | 3p, 4p          | 1/1         |
| SS2-NC125-630AF           | Styk alarmowy rozwierny     | 004671146 | 3p, 4p          | 1/1         |
| DA2 125-630AF AC200-240V  | Wyzwalacz wzrostowy         | 004671147 | 3p, 4p          | 1/1         |
| DA2 125-630AF AC380-450V  | Wyzwalacz wzrostowy         | 004671148 | 3p, 4p          | 1/1         |
| DA2 125-630AF DC24V       | Wyzwalacz wzrostowy         | 004671149 | 3p, 4p          | 1/1         |
| DA2 125-630AF DC48V       | Wyzwalacz wzrostowy         | 004671150 | 3p, 4p          | 1/1         |
| DA2 125-630AF DC110-120V  | Wyzwalacz wzrostowy         | 004671151 | 3p, 4p          | 1/1         |
| DA2 125-630AF DC 200-240V | Wyzwalacz wzrostowy         | 004671152 | 3p, 4p          | 1/1         |
| NA2 125-630AF AC200-240V  | Wyzwalacz podnapięciowy     | 004671153 | 3p, 4p          | 1/1         |
| NA2 125-630AF AC380-450V  | Wyzwalacz podnapięciowy     | 004671154 | 3p, 4p          | 1/1         |
| NA2 125-630AF DC24V       | Wyzwalacz podnapięciowy     | 004671155 | 3p, 4p          | 1/1         |
| NA2 125-630AF DC100-120V  | Wyzwalacz podnapięciowy     | 004671156 | 3p, 4p          | 1/1         |
| NA2 125-630AF DC200-240V  | Wyzwalacz podnapięciowy     | 004671157 | 3p, 4p          | 1/1         |

Uwaga: wyzwalacz wzrostowy DA2 i podnapięciowy NA2 nie mogą być zamontowane jednocześnie w tym samym wyłączniku



Wyzwalacz wzrostowy DA

### Akcesoria dla 630 i 800A seria 1

Akcesoria wewnętrzne (montaż fabryczny)

| T y p          | Opis                                | Wielkość wyłącznika | Nr kodowy | Waga (g) | Pak. (szt.) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------|
| DA800          | Wyzwalacz wzrostowy 200-480V AC     | 630/800             | 04625131  | 20       | 1           |
| NA800/240      | Wyzwalacz podnapięciowy 200-240V AC | 630/800             | 04625141  | 20       | 1           |
| PS800/3        | 1AB styki pomocnicze                | 630/800             | 04625121  | 15       | 1           |
| 2PS800/3       | 2AB styki pomocnicze                | 630/800             | 04625122  | 15       | 1           |
| 3PS800/3       | 3AB styki pomocnicze                | 630/800             | 04625125  | 15       | 1           |
| PS800+SS800/3  | 1AB styki pomocnicze+styk Alarmowy  | 630/800             | 04625123  | 15       | 1           |
| 2PS800+SS800/3 | 2AB styki pomocnicze+styk Alarmowy  | 630/800             | 04625126  | 15       | 1           |
| SS800/3        | styk alarmowy                       | 630/800             | 04625124  | 15       | 1           |

Uwaga: wyzwalacz wzrostowy DA i podnapięciowy NA nie mogą być zamontowane jednocześnie w tym samym wyłączniku