
zakres opracowania
tablice informacyjne nowa lokalizacja
tablice informacyjne do przestawienia
Szafirowa
Rubinowa
w lewo
g[g]= 86,3284
X(N)= 5984955,85
Y(E)= 6534692,61
w lewo
g[g]= 100,9377
X(N)= 5984964,01
Y(E)= 6534783,06
w lewo
g[g]= 101,6928
X(N)= 5984882,75
Y(E)= 6534789,19
w prawo
X(N)= 5984882,34
Y(E)= 6534780,77
0+197,97
0+639,46
0+000,00
A
A
B
B
B
B
0
1
2
3
225/2
225/3
225/5
225/6
228/1
228/2
228/4
228/5
228/6
229/5
229/6
229/7
229/8
229/13
232/3
232/6
204/21
204/19
204/17
204/15
204/13
m2
m1
R
RII
RIIIa
RIVa
B
Br
Tp
4.0
5.0
2.0
4.5
R8.0
R6.0
R10.0
R5.0


225/10
B
i1
225/9
B
m1
Spółdzielcza
w bud.
228/8
m1
Br
RIIIa
229/1
B
i1
t1
229/12
k.bruk.
232/12
B
m1
ch.kp.
gnD50
j.kp.
93.3
94.3
94.4


204/17
204/15
204/13
206/1
0
229/5
229/6
R
RIIIa
m2
tablice informacyjne nowa lokalizacja
tablice informacyjne do przestawienia
A
A
Rubinowa
R8.0
232/3
R
RIIIa
232/4
B
232/5
B
m1
m2
233/3
R
RIIIa
233/4
R
RIIIa
233/5
B
m2
Załom
w lewo
g[g]= 2,5838
X(N)= 5984815,28
Y(E)= 6534674,99
Załom
w prawo
g[g]= 290,3031
X(N)= 5984800,92
Y(E)= 6534673,78
B
B
236/3
m2
m2
4.0
2.0
0+000,00
0+430,45
0+444,87
6534650
5984800
j.kk.
ch.mb.


229/8
229/7
229/13
229/1
229/12
232/12
232/6
232/7
232/14
233/6
233/7
233/8
233/9
233/11
236/5
236/6
236/12
549
m1
m2
m
i1
t1
R
RIIIa
RIVa
B
k.bruk.
Załom
w lewo
g[g]= 101,6928
X(N)= 5984882,75
Y(E)= 6534799,19
g[g]= 1,3546
X(N)= 5984882,34
Y(E)= 6534780,77
w prawo
g[g]= 0,6376
X(N)= 5984835,90
Y(E)= 6534792,30
g[g]=100,4785
X(N)= 5984809,17
Y(E)=6534794,33
0+639,46
0+592,51
0+565,70
R6.0
5.0
4.0
4.5
2.0
94.7
94.9
94.2
93.7
93.8
94.4
94.8
94.9
95.5
95.6
96.3
98.2
98.6
98.4
98.8
ch.kp.
o.p.
pb.
kp.

LEGENDA

OZNACZENIA SYMBOLI

Projektowany pas drogowy
Czasowe zajęcie działki
Oś drogi
Krawężnik betonowy 15x30
Krawężnik betonowy 15x30 +2cm
Obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem
Projektowana kanalizacja deszczowa Ø315 z przykanalikami Ø200 wpustami i studzienkami ściekowymi
Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia ulicznego LED
Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2
Projektowany słup oświetleniowy z oprawą dedykowaną dla przejść dla pieszych
Projektowana szafa oświetlenia ulicznego na działce nr 229/11
Projektowany kanał technologiczny wraz ze studniami SKR-1

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Proj. droga, nawierzchnia z kostki bet. 8cm kolor szary
Proj. zjazd, nawierzchnia z kostki bet. 8cm
Proj. chodnik, nawierzchnia z kostki bet. 6cm
Proj. skrzyżowanie wyniesione, nawierzchnia z kostki bet. 8cm grafitowej bezfazowej
Projektowana przebudowa kabla TP
Projektowana przebudowa kabla EN
Elementy En do przestawienia
Elementy TP do przestawienia
Projektowany przepust kabli elektrycznych SRS110
Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS
Projektowany przepust kabli teletechnicznych A160PS
Drzewa do wycinki
Tablice informacyjne do przestawienia

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi	D
Dopuszczalny nacisk na oś	100kN
Prędkość projektowa	30 km/h
Kategoria ruchu	KR1
Szerokość jezdni	5,0m
Szerokość chodników	2,0m
Szerokość pasa drogowego	zmienna

Projekt: **Rozbudowa dróg osiedlowych w m. Kokoszkowy w ramach zadania: Uwardzenie i oświetlenie dróg osiedlowych: ul. Rubinowa, Perłowa, Szafirowa w m. Kokoszkowy**

Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania: 11/2022
Rys. nr: 2_1_DR
Skala: 1:500

Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
drogowa	Opracował	M. Piotrowski	———	
	Projektował	L. MATUSIEWICZ	21/Gd/2002	
	Sprawdził	M. KOSIEDOWSKI	53/Gd/97	