



RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

UWAGI

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
- NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAĆ WYŁĄCZNIE Z LINII WYMIAROWYCH.
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
- NALEŻY ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ DŁUGOŚĆ OPARCIA DLA NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH ORAZ BELEK ŻELBETOWYCH
- W MIEJSCU OPARCIA NADPROŻY NALEŻY WYKONAĆ PRZEMUROWANIE Z CEGŁY PEŁNEJ:
a) W PRZYPADKU NADPROŻY MONOLITYCZNYCH 6 WARSTW
b) W PRZYPADKU NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH 3 WARSTWY
- W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH WYKONAĆ NADRPOŻA PREFABRYKOWANE.
- ŚCIANY DZIAŁOWE WYMUROWAĆ DO SPODU KRATOWNICY Z ZACHOWANIEM 2 CM DYLATACJI, ABY ZAPOBIEC ZARYSOWANIU ŚCIAN.

MATERIAŁY

- TRZPIENIE ŻELBETOWE
- BETON C25/30 XC2, XC3
 - STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN STAL A-IIIIN ($\varnothing > 8$ mm B500SP, $\varnothing < 8$ mm B500B)
 - OTULINA (JEŻELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ):
–TRZPIENIE ŻELBETOWE 3 cm
- WIEŃCE ŻELBETOWE
- BETON C25/30 XC2, XC3
 - STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN STAL A-IIIIN ($\varnothing > 8$ mm B500SP, $\varnothing < 8$ mm B500B)
 - OTULINA (JEŻELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ):
–WIEŃCE ŻELBETOWE 3 cm

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów

606 275 040
trybex@onet.eu

NIP: 7671286458 REGON: 570275729

BRANŻA : KONS	Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim – budynek sali fitness		
DATA : 04.2024	TEMAT :	Rzut przyziemia	SKALA 1:100
ADRES :	Pobiedziska dz. nr ewid. 1/9 62–010 Pobiedziska ul. Kostrzyńska		
INWESTOR:	Gmina Pobiedziska 62–010 Pobiedziska ul. Kościuszki 4		
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Nackoski upr. nr WKP/0406/PWOK/21		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Hanna Giertych upr. nr WKP/0219/PWOK/21		NR RYS. 7