





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ					
Oznaczenie		D1		D2	
Schemat skala 1:100					
		POBUDZA		POBUDZA	
Wymiar otworu w murze [cm]	Sm	100		100	
	Hm	205		205	
Wymiar w świetle ościeżnicy [cm]	So	90		90	
	Ho	200		200	
LEWE/PRAWE		L	P	L	P
PARTER		2	0	0	2
I PIĘTRO					
SUMA NA KONDYGNACJĘ		2	0	0	2
SUMA		2		2	
MATERIAŁ		DREWNO		DREWNO	
KOLORYSTYKA		BIAŁY		BIAŁY	
RODZAJ ZAMKNIĘCIA		ZAMEK + KLUCZ		ZAMEK + KLUCZ	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-		-	
UWAGI		-		-	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ				
Oznaczenie		O1		
Schemat skala 1:100				
		POBUDZA		
Wymiar otworu w murze [cm]	Sm	220		
	Hn	205		
Wymiar w świetle ościeżnicy [cm]	So	216		
	Ho	200		
PARTER		5		
I PIĘTRO		0		
SUMA		5		
MATERIAŁ		PCV		
KOLORYSTYKA		WG. WSKAZAŃ UŻYTKOWNIKA		
RODZAJ ZAMKNIĘCIA		ROZWIERANE, UCHYLNE		
ODPORNOŚĆ POŻAROWA				
UWAGI		U _{max} =0,9 [W/(m²*K)]		

- UWAGA:
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY POTWIERDZIĆ TYP WYBRANEJ STOLARKI ZE ZŁOŻONĄ W PROJEKCIE, DOSTOSOWAĆ I PRZEWIDZIEĆ ODPOWIEDNIE WYMIARY OTWORÓW DLA JEJ MONTAŻU, ZGODNIE W WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
 - W RAZIE KONIECZNOŚCI ZMIAN SZEROKOŚCI OŚCIEŻY, ZWERYFIKOWAĆ PRZYJĘTE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM DŁUGOŚCI/RODZAJE NADPROŻY.
 - NA RZUTACH OPISANO WYMIARY PRZEJŚCIA W ŚWIETLE.
 - PRZYJĘTO ZAPAS NA OŚCIEŻNICE BOCZNE:
 - 10cm DLA STOLARKI DREWNIANEJ
 - 10cm DLA STOLARKI STALOWEJ JEDNOSKRZYDŁOWEJ
 - 15cm DLA STOLARKI STALOWEJ DWUSKRZYDŁOWEJ
 - 20cm DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ
 - 25CM DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ EI60ZAPASY NIE UWZGLĘDNIAJĄ PRZESTRZENI MONTAŻOWYCH (2-3cm).
 - W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STOLARKI O WYMIARACH INNYCH NIŻ ZAŁOŻONE W PROJEKCIE OTWORY NALEŻY DOSTOSOWAĆ, POZOSTAWIAJĄC WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
 - W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH CONAJMNIJ JEDNO ZE SKRZYDEŁ MUSI MIEĆ SZEROKOŚĆ MIN. 90 cm.

OZNACZENIA:

- P - SKRZYDŁO PEŁNE
SZ - SKRZYDŁO PRZESZKLONEBEZBARWNE
LW - SZKŁO TYPU "LUSTRO WENECKIE"
W - PODCIĘCIE WENT. LUB KRATKA WENT. min 0,022m²
Z - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ + KLUCZ
M - ZAMEK MOTYŁKOWY
S - SAMOZAMYKACZ
DYM - DRZWI W WYKONANIU DYMOSZCZELNYM
EI30, EI60 - DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 lub EI60
A - DRZWI Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:							
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego działka nr 82/5, obręb 0029 Żelgno, w m. Żelgno, gm. Chełmża jednostka ewidencyjna 041502_2 Chełmża gmina, woj. kujawsko-pomorskie							
INWESTOR:							
Gmina Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża							
PROJEKT BRANŻOWY		PROJEKTANT:		SPRAWDZAJĄCY:			
 PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR ul. Polna 7B lok. 17, 87-100 Toruń, tel. kom. 519-135-282 e-mail : biuro@pro-kor.pl www.pro-kor.pl		mgr inż. arch. Joanna Lipska Nr upr. 2/KPOKK/2015 upraw. do proj. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		mgr inż. arch. Szczepan Słuszkiewicz Nr upr. 10/PKOKK/2015 upraw. do proj. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
		OPRACOWANIE:					
		mgr inż. Sławomir Długosz					
TEMAT RYSUNKU:							
ZESTAWIENIE STOLARKI							
NR RYSUNKU:	WERSJA:	PROJEKT:	SEKCJA:	BRANŻA:	ETAP:	DATA:	SKALA:
A-5	1	21_39	-	ARCH	1	2021-09-01	1:100