

Produkt: BERYL N NEW LED O-3 5400 EDD IP44 34 840

Indeks: 06OPLMN81245000W7D21



Opis

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu aluminium. Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	BERYL N NEW LED O
Nazwa	BERYL N NEW LED O-3 5400 EDD IP44 34 840
Indeks	06OPLMN81245000W7D21


Piktogramy



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6178
Moc LED [W]	36
Strumień oprawy [lm]	5313
Moc oprawy [W]	41
Skuteczność świetlna [lm/W]	130
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	85
SDCM	2
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	83000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	szyba transparentna
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	Ø215 x 182

Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 13-03-2020