

Przedmiar robót

Remont konserwatorski elewacji budynku nr 2 w Domu Pomocy Społecznej
59-241 Legnickie Pole ul. Benedyktów 4

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|-----------------------|------------|----------------|--------|
|-----|-----------------------|------------|----------------|--------|

1. Elewacja zachodnia

Kod CPV:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Kod CPV:

| | | | | |
|---|--|--|----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-05-04 0 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 21,48 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080601-0070-05 0 | Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 211,94 |

2. Roboty renowacyjne - stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV:

| | | | | |
|---|--|--|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010358-03-112 | Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2,0 m2 <demontaż okien> krotność= 1,00 | SZT. | 6,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010358-04-050 | Wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2,0 m2 <demontaż okien> krotność= 1,00 | m2 | 34,37 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-09-050 | Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych nawiązujących stylistycznie do oryginalnych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2. krotność= 1,00 | m2 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|----|-------|
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-10-050 | <i>Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych nawiązujących stylistycznie do oryginalnych z obróbką obsadzenia o pow. do 3,0 m2 krotność= 1,00</i> | m2 | 34,37 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010832-01-050 | <i>Wykonanie spadków zaprawą cementową <wykonanie podlewek pod montaż parapetów zewnętrznych ceramicznych, przyjęto podławkę o grubości około 5 cm> krotność= 1,00</i> | m2 | 7,13 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010538-05-050 | <i>Wykonanie i montaż parapetów o szer. ponad 50 cm z blachy tytanowo cynkowej krotność= 1,00</i> | m2 | 14,25 |

3. Roboty renowacyjne - ściana do wysokości gzymsu nad parterem - tynk renowacyjny

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|--------|
| 9 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03 uwaga p-050 | <i>Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie krotność= 1,00</i> | m2 | 101,30 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | <i>Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie dezynfekcji preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym> krotność= 1,00</i> | m2 | 101,30 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-05-025 | <i>Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00</i> | msc | 5,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010337-02-040 | <i>Gzymsy z cegieł budowlanych o wymiarach wysoku i wysokości 12 x 16 cm < gzyms nad parterem > krotność= 1,00</i> | m | 20,92 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | <i>Wzmocnienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie wzmocnienia preparatem gruntującym, paroprzepuszczalnym, głęboko penetrującym> krotność= 1,00</i> | m2 | 101,30 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02-050 | <i>Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca <obrzutka nakładana metodą krzyżową> krotność= 1,00</i> | m2 | 85,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|----|--------|
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <obrzutka nakładana metodą krzyżową> krotność= 1,00 | m2 | 16,22 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <wykonanie tynku podkładowego gr około 15mm> krotność= 1,00 | m2 | 85,08 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie tynku podkładowego gr około 15mm> krotność= 1,00 | m2 | 16,22 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <wykonanie wierzchniej warstwy tynku szeroko-porowego gr około 20mm> krotność= 1,00 | m2 | 85,08 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie wierzchniej warstwy tynku szeroko-porowego gr około 20mm> krotność= 1,00 | m2 | 16,22 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0301-02-050 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm <wykonanie tynku cienkowarstwowego gr 3mm> krotność= 1,00 | m2 | 101,30 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0304-01-050 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie krotność= 1,00 | m2 | 101,30 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <grunt na bazie żelazo-silikonowej> krotność= 1,00 | m2 | 101,30 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba podkładowa żelazo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 101,30 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba na wierzchnią warstwę żelazo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 101,30 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010536-03-040 | Montaż rur spustowych z blachy tytan-cynk gr 0,7 krotność= 1,00 | m | 21,48 |

4. Roboty renowacyjne - ściana powyżej gzymsu parteru

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|-----|--------|
| 26 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03 uwaga p-050 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie krotność= 1,00 | m2 | 110,53 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie dezynfekcji preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym> krotność= 1,00 | m2 | 110,53 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-05-025 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00 | msc | 6,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Wzmocnienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie wzmocnienia preparatem gruntującym, paroprzepuszczalnym, głęboko penetrującym> krotność= 1,00 | m2 | 110,53 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02-050 | Obrzutka półkryjąca <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 98,03 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02 z-050 | Obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 12,50 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki powyżej poziomu tynku szerokoporowego na ścianach nakładane ręcznie - <wykonanie wierzchniej warstwy gr około 35mm> krotność= 1,00 | m2 | 98,03 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki powyżej poziomu tynku szerokoporowego na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie wierzchniej warstwy około gr około 35mm> krotność= 1,00 | m2 | 12,50 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0301-02-050 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm <wykonanie tynku cienkowarstwowego gr 3mm> krotność= 1,00 | m2 | 110,53 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0304-01-050 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie krotność= 1,00 | m2 | 110,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|--------|
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <grunt na bazie żelazo-silikonowej> krotność= 1,00 | m2 | 110,53 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba podkładowa żelazo-silikonowa> krotność= 1,00 | m2 | 110,53 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba na wierzchnią warstwę żelazo-silikonowa> krotność= 1,00 | m2 | 110,53 |

5. Roboty renowacyjne - detal architektoniczny

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Profile ciągnione

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|-------|
| 39 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony na gzymsie okapu (pod okapem)> krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony nad oknami 2 piętra> krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <profile ciągnione okna 2 piętro> krotność= 1,00 | m | 41,65 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony nad gzymsiem nad 1 pięciem> krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony pod gzymsiem nad 1 pięciem> krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony cokół> krotność= 1,00 | m | 20,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|-------|
| 45 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony stolarka okienna i drzwiowa> krotność= 1,00 | m | 95,73 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <elementy zdobnicze nad oknami na 2 piętrze> krotność= 1,00 | m | 37,40 |

2. Bonie

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-------------------------------------|---|--------|
| 47 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080401-0120-04 0 | Bonie prostokątne krotność= 1,00 | m | 188,28 |

3. Obróbki blacharskie

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|-------|
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010538-05-050 | Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad z blachy tytanowo cynkowej obróbka gzymsów między kondygnacjami oraz nad stolarką krotność= 1,00 | m2 | 23,48 |

2. Elewacja wschodnia

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|----|--------|
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-05-04 0 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 21,48 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080601-0070-05 0 | Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 212,31 |

2. Roboty renowacyjne - stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|------|-------|
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010358-03-112 | Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2,0 m2 <demontaż okien> krotność= 1,00 | SZT. | 13,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010358-04-050 | Wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2,0 m2 <demontaż okien> krotność= 1,00 | m2 | 35,15 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-09-050 | Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych nawiązujących stylistycznie do oryginalnych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2. krotność= 1,00 | m2 | 7,44 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-10-050 | Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych nawiązujących stylistycznie do oryginalnych z obróbką obsadzenia o pow. do 4,0 m2 krotność= 1,00 | m2 | 35,15 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych -050 | Dostawa i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych krotność= 1,00 | m2 | 3,60 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010832-01-050 | Wykonanie spadków zaprawą cementową <wykonanie podlewki pod montaż parapetów zewnętrznych ceramicznych, przyjęto podławkę o grubości około 5 cm> krotność= 1,00 | m2 | 8,28 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010538-05-050 | Wykonanie i montaż parapetów o szer. ponad 50 cm z blachy tytanowo cynkowej krotność= 1,00 | m2 | 16,57 |

3. Roboty renowacyjne - ściana do wysokości gzymsu nad parterem - tynk renowacyjny

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|--------|
| 58 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03 uwaga p-050 | Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie krotność= 1,00 | m2 | 101,34 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie dezynfekcji preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym> krotność= 1,00 | m2 | 101,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|--------|
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-05-025 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00 | msc | 5,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010337-02-040 | Gzymsy z cegieł budowlanych o wymiarach wysoku i wysokości 12 x 16 cm < gzyms nad parterem > krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Wzmocnienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie wzmocnienia preparatem gruntującym, paroprzepuszczalnym, głęboko penetrującym> krotność= 1,00 | m2 | 101,34 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 85,30 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 16,04 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <wykonanie tynku podkładowego gr około 15mm> krotność= 1,00 | m2 | 85,30 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie tynku podkładowego gr około 15mm> krotność= 1,00 | m2 | 16,04 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <wykonanie wierzchniej warstwy tynku szeroko-porowego gr około 20mm> krotność= 1,00 | m2 | 85,30 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie wierzchniej warstwy tynku szeroko-porowego gr około 20mm> krotność= 1,00 | m2 | 16,04 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0301-02-050 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm <wykonanie tynku cienkowarstwowego gr 3mm> krotność= 1,00 | m2 | 101,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----|--------|
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0304-01-050 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie krotność= 1,00 | m2 | 101,34 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <grunt na bazie żelazo-krzemianowej> krotność= 1,00 | m2 | 101,34 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba podkładowa żelazo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 101,34 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba na wierzchnią warstwę żelazo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 101,34 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010536-03-040 | Montaż rur spustowych z blachy tytan-cynk gr 0,7 krotność= 1,00 | m | 21,48 |

4. Roboty renowacyjne - ściana powyżej gzymsu parteru

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|--------|
| 75 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03 uwaga p-050 | Cięsnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie krotność= 1,00 | m2 | 110,97 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie dezynfekcji preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym> krotność= 1,00 | m2 | 110,97 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-05-025 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00 | msc | 6,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Wzmocnienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie wzmocnienia preparatem gruntującym, paroprzepuszczalnym, głęboko penetrującym> krotność= 1,00 | m2 | 110,97 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02-050 | Obrzutka półkryjąca <obrutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 95,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----|--------|
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02 z-050 | Obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 15,79 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki powyżej poziomu tynku szerokoporowego na ścianach nakładane ręcznie - <wykonanie wierzchniej warstwy gr około 35mm> krotność= 1,00 | m2 | 95,18 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki powyżej poziomu tynku szerokoporowego na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie wierzchniej warstwy około gr około 35mm> krotność= 1,00 | m2 | 15,79 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0301-02-050 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm <wykonanie tynku cienkowarstwowego gr 3mm> krotność= 1,00 | m2 | 110,97 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0304-01-050 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie krotność= 1,00 | m2 | 110,97 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <grunt na bazie żolowo-krzemianowej> krotność= 1,00 | m2 | 110,97 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba podkładowa żolowo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 110,97 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba na wierzchnią warstwę żolowo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 110,97 |

5. Roboty renowacyjne - detal architektoniczny

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Profile ciągnione

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|-------|
| 88 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-040 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony na gzymsie okapu (pod okapem)> krotność= 1,00 | m | 20,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|--------|
| 89 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony nad oknami 2 piętra> krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <profile ciągnione okna 2 piętro> krotność= 1,00 | m | 35,70 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony nad gzymsem nad 1 piętrem> krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony pod gzymsem nad 1 piętrem> krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony cokół> krotność= 1,00 | m | 20,92 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony stolarka okienna i drzwiowa> krotność= 1,00 | m | 106,07 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <elementy zdobnicze nad oknami na 2 piętrze> krotność= 1,00 | m | 19,20 |

2. Bonie

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-------------------------------------|---|--------|
| 96 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080401-0120-04 0 | Bonie prostokątne krotność= 1,00 | m | 188,28 |

3. Obróbki blacharskie

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|-------|
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010538-05-050 | Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad z blachy tytanowo cynkowej obróbka gzymsów między kondygnacjami oraz nad stolarką krotność= 1,00 | m2 | 23,48 |

3. Elewacja południowa

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|----|--------|
| 98 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080601-0070-050 | Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 185,60 |

2. Roboty renowacyjne - stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|------|-------|
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010358-03-112 | Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2,0 m2 <demontaż okien> krotność= 1,00 | SZT. | 1,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010358-04-050 | Wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2,0 m2 <demontaż okien> krotność= 1,00 | m2 | 10,05 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-09-050 | Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych nawiązujących stylistycznie do oryginalnych z obróbką obsadzenia o pow. do 2,0 m2. krotność= 1,00 | m2 | 0,77 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-10-050 | Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych nawiązujących stylistycznie do oryginalnych z obróbką obsadzenia o pow. do 5,0 m2 krotność= 1,00 | m2 | 10,05 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010832-01-050 | Wykonanie spadków zaprawą cementową <wykonanie podlewki pod montaż parapetów zewnętrznych ceramicznych, przyjęto podlewkę o grubości około 5 cm> krotność= 1,00 | m2 | 1,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|----|------|
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010538-05-050 | Wykonanie i montaż parapetów o szer. ponad 50 cm z blachy tytanowo cynkowej krotność= 1,00 | m2 | 3,26 |

3. Roboty renowacyjne - ściana do wysokości gzymsu nad parterem - tynk renowacyjny

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|-----|-------|
| 105 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03 uwaga p-050 | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie krotność= 1,00 | m2 | 75,48 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie dezynfekcji preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym> krotność= 1,00 | m2 | 75,48 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-05-025 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00 | msc | 4,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010337-02-040 | Gzymsy z cegieł budowlanych o wymiarach wysoku i wysokości 12 x 16 cm < gzyms nad parterem > krotność= 1,00 | m | 15,58 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Wzmocnienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie wzmocnienia preparatem gruntującym, paroprzepuszczalnym, głęboko penetrującym> krotność= 1,00 | m2 | 75,48 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 73,99 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 1,49 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <wykonanie tynku podkładowego gr około 15mm> krotność= 1,00 | m2 | 73,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|----|-------|
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie tynku podkładowego gr około 15mm> krotność= 1,00 | m2 | 1,49 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <wykonanie wierzchniej warstwy tynku szeroko-porowego gr około 20mm> krotność= 1,00 | m2 | 73,99 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie wierzchniej warstwy tynku szeroko-porowego gr około 20mm> krotność= 1,00 | m2 | 1,49 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0301-02-050 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm <wykonanie tynku cienkowarstwowego gr 3mm> krotność= 1,00 | m2 | 75,48 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0304-01-050 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie krotność= 1,00 | m2 | 75,48 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <grunt na bazie żelazo-silikonowej> krotność= 1,00 | m2 | 75,48 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba podkładowa żelazo-silikonowa> krotność= 1,00 | m2 | 75,48 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba na wierzchnią warstwę żelazo-silikonowa> krotność= 1,00 | m2 | 75,48 |

4. Roboty renowacyjne - ściana powyżej gzymsu parteru

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|----|--------|
| 121 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03 uwaga p-050 | Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie krotność= 1,00 | m2 | 110,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|-----|--------|
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Odgryzbianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie dezynfekcji preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym> krotność= 1,00 | m2 | 110,07 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-05-025 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00 | msc | 6,00 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Wzmocnienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie wzmocnienia preparatem gruntującym, paroprzepuszczalnym, głęboko penetrującym> krotność= 1,00 | m2 | 110,07 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02-050 | Obrzutka półkryjąca <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 105,47 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02 z-050 | Obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 4,60 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki powyżej poziomu tynku szerokoporowego na ścianach nakładane ręcznie - <wykonanie wierzchniej warstwy gr około 35mm> krotność= 1,00 | m2 | 105,47 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki powyżej poziomu tynku szerokoporowego na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie wierzchniej warstwy około gr około 35mm> krotność= 1,00 | m2 | 4,60 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0301-02-050 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm <wykonanie tynku cienkowarstwowego gr 3mm> krotność= 1,00 | m2 | 110,07 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0304-01-050 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie krotność= 1,00 | m2 | 110,07 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <grunt na bazie żelazo-krzemianowej> krotność= 1,00 | m2 | 110,07 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba podkładowa żelazo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 110,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|----|--------|
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba na wierzchnią warstwę żółto-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 110,07 |

5. Roboty renowacyjne - detal architektoniczny

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Profile ciągnione

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|---|-------|
| 134 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony na gzymsie okapu (pod okapem)> krotność= 1,00 | m | 16,05 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony nad oknami 2 piętra> krotność= 1,00 | m | 15,26 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <profile ciągnione okna 2 piętro> krotność= 1,00 | m | 12,72 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony nad gzymsem nad 1 piętrem> krotność= 1,00 | m | 15,26 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony pod gzymsem nad 1 piętrem> krotność= 1,00 | m | 15,26 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony cokół> krotność= 1,00 | m | 15,26 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony stolarka okienna i drzwiowa> krotność= 1,00 | m | 20,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|---|------|
| 141 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <elementy zdobnicze nad oknami na 2 piętrze> krotność= 1,00 | m | 4,50 |

2. Bonie

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-------------------------------------|---|--------|
| 142 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080401-0120-04 0 | Bonie prostokątne krotność= 1,00 | m | 137,34 |

3. Obróbki blacharskie

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|----|-------|
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010538-05-050 | Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad z blachy tytanowo cynkowej obróbka gzymsów między kondygnacjami oraz nad stolarką krotność= 1,00 | m2 | 15,08 |

4. Elewacja północna

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|----|--------|
| 144 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080601-0070-05 0 | Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 187,97 |

2. Roboty renowacyjne - stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|------|------|
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010358-03-112 | Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2,0 m2 <demontaż okien> krotność= 1,00 | SZT. | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|----|------|
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010358-04-050 | Wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2,0 m2 <demontaż okien> krotność= 1,00 | m2 | 5,23 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-09-050 | Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych nawiązujących stylistycznie do oryginalnych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2. krotność= 1,00 | m2 | 3,58 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-10-050 | Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych nawiązujących stylistycznie do oryginalnych z obróbką obsadzenia o pow. do 3,0 m2 krotność= 1,00 | m2 | 5,23 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010832-01-050 | Wykonanie spadków zaprawą cementową <wykonanie podlewki pod montaż parapetów zewnętrznych ceramicznych, przyjęto podławkę o grubości około 5 cm> krotność= 1,00 | m2 | 1,89 |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010538-05-050 | Wykonanie i montaż parapetów o szer. ponad 50 cm z blachy tytanowo cynkowej krotność= 1,00 | m2 | 3,18 |

3. Roboty renowacyjne - ściana do wysokości gzymsu nad parterem - tynk renowacyjny

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|-----|-------|
| 151 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03 uwaga p-050 | Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie krotność= 1,00 | m2 | 75,41 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie dezynfekcji preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym> krotność= 1,00 | m2 | 75,41 |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-05-025 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00 | msc | 4,00 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010337-02-040 | Gzymsy z cegieł budowlanych o wymiarach wysoku i wysokości 12 x 16 cm < gzyms nad parterem > krotność= 1,00 | m | 15,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|----|-------|
| 155 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Wzmocnienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie wzmocnienia preparatem gruntującym, paroprzepuszczalnym, głęboko penetrującym> krotność= 1,00 | m2 | 75,41 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 73,89 |
| 157 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 1,52 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <wykonanie tynku podkładowego gr około 15mm> krotność= 1,00 | m2 | 73,89 |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie tynku podkładowego gr około 15mm> krotność= 1,00 | m2 | 1,52 |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <wykonanie wierzchniej warstwy tynku szeroko-porowego gr około 20mm> krotność= 1,00 | m2 | 73,89 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie wierzchniej warstwy tynku szeroko-porowego gr około 20mm> krotność= 1,00 | m2 | 1,52 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0301-02-050 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm <wykonanie tynku cienkowarstwowego gr 3mm> krotność= 1,00 | m2 | 75,41 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0304-01-050 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie krotność= 1,00 | m2 | 75,41 |
| 164 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <grunt na bazie żelazo-krzemianowej> krotność= 1,00 | m2 | 75,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|----|-------|
| 165 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba podkładowa żółto-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 75,41 |
| 166 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba na wierzchnią warstwę żółto-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 75,41 |

4. Roboty renowacyjne - ściana powyżej gzymsu parteru

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|-----|--------|
| 167 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03 uwaga p-050 | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie krotność= 1,00 | m2 | 112,57 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie dezynfekcji preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym> krotność= 1,00 | m2 | 112,57 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-05-025 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00 | msc | 6,00 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-05-050 | Wzmocnienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 <wykonanie wzmocnienia preparatem gruntującym, paroprzepuszczalnym, głęboko penetrującym> krotność= 1,00 | m2 | 112,57 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02-050 | Obrzutka półkryjąca <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 107,66 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-02 z-050 | Obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <obrzutka nakładana metodą krzyżową zaprawą> krotność= 1,00 | m2 | 4,91 |
| 173 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04-050 | Tynki powyżej poziomu tynku szerokoporowego na ścianach nakładane ręcznie - <wykonanie wierzchniej warstwy gr około 35mm> krotność= 1,00 | m2 | 107,66 |
| 174 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0201-04 z-050 | Tynki powyżej poziomu tynku szerokoporowego na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm <wykonanie wierzchniej warstwy około gr około 35mm> krotność= 1,00 | m2 | 4,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|----|--------|
| 175 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0301-02-050 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm <wykonanie tynku cienkowarstwowego gr 3mm> krotność= 1,00 | m2 | 112,57 |
| 176 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-26 0304-01-050 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie krotność= 1,00 | m2 | 112,57 |
| 177 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <grunt na bazie żolowo-krzemianowej> krotność= 1,00 | m2 | 112,57 |
| 178 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba podkładowa żolowo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 112,57 |
| 179 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-011305-04-050 | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich <farba na wierzchnią warstwę żolowo-silikatowa> krotność= 1,00 | m2 | 112,57 |

5. Roboty renowacyjne - detal architektoniczny

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Profile ciągnione

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|---|-------|
| 180 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony na gzymsie okapu (pod okapem)> krotność= 1,00 | m | 16,05 |
| 181 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony nad oknami 2 piętra> krotność= 1,00 | m | 15,26 |
| 182 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <profile ciągnione okna 2 piętro> krotność= 1,00 | m | 11,63 |
| 183 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profile ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony nad gzymsem nad 1 piętrem> krotność= 1,00 | m | 15,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|---|-------|
| 184 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony pod gzymsem nad 1 piętrem> krotność= 1,00 | m | 15,26 |
| 185 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony cokół> krotność= 1,00 | m | 15,26 |
| 186 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <profil ciągniony stolarka okienna i drzwiowa> krotność= 1,00 | m | 21,41 |
| 187 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080301-0110-04 0 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <elementy zdobnicze nad oknami na 2 piętrze> krotność= 1,00 | m | 3,33 |

2. Bonie

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-------------------------------------|---|--------|
| 188 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080401-0120-04 0 | Bonie prostokątne krotność= 1,00 | m | 137,34 |

3. Obróbki blacharskie

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|----|-------|
| 189 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010538-05-050 | Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad z blachy tytanowo cynkowej obróbka gzymsów między kondygnacjami oraz nad stolarką krotność= 1,00 | m2 | 15,08 |

5. Pozostałe roboty remontowe

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|---|-------|
| 190 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-25 0104-06-040 | Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 90 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% krotność= 1,00 | m | 72,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|-----|--------|
| 191 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-20 0108-02-050 | Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat z włókien węglowych na powierzchniach pionowych i "sufitowych"; pierwsza warstwa maty o szerokości 600 mm krotność= 1,00 | m2 | 12,00 |
| 192 | wg ceny jednostkowej -050 | Renowacja powierzchni elewacji z piaskowca krotność= 1,00 | m2 | 19,00 |
| 193 | wg ceny jednostkowej -050 | Renowacja elementów granitowych krotność= 1,00 | m2 | 7,00 |
| 194 | wg ceny jednostkowej -040 | Balustrady z elementów kutych krotność= 1,00 | m | 7,34 |
| 195 | wg ceny jednostkowej -050 | Renowacja powierzchni ścian z cegły klinkierowej krotność= 1,00 | m2 | 3,02 |
| 196 | wg ceny jednostkowej -050 | Renowacja stolarki drzwiowej lub wykonanie nowych krotność= 1,00 | m2 | 6,89 |
| 197 | wg ceny jednostkowej -040 | Dostawa i montaż kolcy przeciw ptakom krotność= 1,00 | m | 113,40 |
| 198 | wg ceny jednostkowej -090 | Wymiana desek czołowych oraz wykonanie podbitki w połaci dachowej w koło budynków krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |