

D1 | Taras

Mrozoodporne płytki ceramiczne
 Elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa
 Izolacja podpłytkowa – zaprawa uszczelniająca nie gorsza niż Profi_PD_1K
 Wylewka betonowa z betonu zbrojonego włóknami polipropylenowymi i włóknem stalowym 10kg/m³ – 6cm
 Styropian ekstrudowany 20cm
 Hydroizolacja nie gorsza niż Bituthene 8000
 Środek gruntujący nie gorszy niż Bituthene Primer B2
 Wylewka betonowa z ukształtowanym spadkiem w kierunku odwodnienia 1,5%
 Płyta żelbetowa 15cm

32–
40
cm**S | Ściana istniejąca**

Ściana istniejąca 50–75
 Płyta klimatyczna 5cm cm

S1 | Ściana projektowana

Płytki elewacyjne klinkierowe klejone na klej mrozoodporny
 Siatka z włókna szklanego 40cm
 Styropian EPS 70–040 12cm
 Ściana żelbetowa 25cm
 Tynk cement-wap.

S2 | Ściana projektowana

Tynk Silikonowy
 Siatka z włókna szklanego 39cm
 Styropian EPS 70–040 12cm
 Ściana żelbetowa 25cm
 Tynk cem-wap.

S3 | Ściana kanału technicznego

Zagęszczona podsypka żwirowo-piaskowa
 Styrodur 10cm
 Hydroizolacja Preprufe 300 37cm
 Ściana żelbetowa 25cm

