

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej BCI.1.1.2.007-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim krotność= 1.00	km	0.33
2	wg ceny jednostkowej BCRD.1.1.7.004-040	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1.00	m	302.00

2. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
3	wg ceny jednostkowej BCI.1.2.2.006-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km w gruncie kat. 3 (zjazdy i pobocza) krotność= 1.00	m ³	128.00
4	wg ceny jednostkowej BCI.1.2.7.004-060	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5km transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych - grunt kat. 3-4 krotność= 1.00	m ³	128.00

3. Odwodnienie korpusu drogowego

1	2	3	4	5
5	wg ceny jednostkowej BCRD.1.6.3.003-020	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych krotność= 1.00	szl	12.00

4. Podbudowy

1	2	3	4	5
6	wg ceny jednostkowej BCID.1.1.1.001-050	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni drogi w gruncie kat. I-IV głębokości 18 cm (pod warstwę podbudowy Droga A i B) krotność= 1.00	m ²	1 198.00
7	wg ceny jednostkowej BCID.1.1.1.001-050	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni drogi w gruncie kat. I-IV głębokości 8 cm (pod warstwę z masy Droga A i B) krotność= 1.00	m ²	1 089.00
8	wg ceny jednostkowej BCID.1.1.2.004-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg w gruncie kat. I-IV krotność= 1.00	m ²	1 555.00
9	wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.025-050	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (jezdnią) krotność= 1.00	m ²	1 198.00

10	wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.025-050	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr: 10 cm (zjazd) krotność= 1.00	m2	283.50
11	wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.024-050	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr: 8 cm (jezdnia) krotność= 1.00	m2	1 089.00
12	wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.025-050	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr: 10 cm (zjazd z kostki) krotność= 1.00	m2	247.50
13	wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.024-050	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr: 8 cm (zjazd z masy) krotność= 1.00	m2	36.00

5. Nawierzchnie

1	2	3	4	5
14	wg ceny jednostkowej BCID.1.3.4.001-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (jezdnia) krotność= 1.00	m2	1 446.00
15	wg ceny jednostkowej BCID.1.3.4.001-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (zjazd) krotność= 1.00	m2	36.00
16	wg ceny jednostkowej BCID.1.3.4.005-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (jezdnia i zjazd) krotność= 1.00	m2	1 482.00
17	wg ceny jednostkowej BCID.1.3.4.006-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (jezdnia i zjazd) krotność= 1.00	m2	1 482.00
18	wg ceny jednostkowej BCID.3.2.013-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr: 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik, zjazd) krotność= 1.00	m2	247.50
19	wg ceny jednostkowej BCRD.4.2.5.007-050	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych krotność= 1.00	m2	2 964.00

6. Roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5
20	wg ceny jednostkowej BCRD.1.6.1.012-050	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm krotność= 1.00	m2	285.00
21	wg ceny jednostkowej BCRD.1.6.1.014-050	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. krotność= 1.00	m2	285.00

22	wg ceny jednostkowej BCRD.1.6.1.014-050	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. krotność= 1.00	m2	285.00
23	wg ceny jednostkowej BCID.6.2.020-050	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 - warstwa dolna o gr: 10 cm krotność= 1.00	m2	285.00
24	wg ceny jednostkowej BCID.6.2.020-050	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 - warstwa dolna o gr: 10 cm krotność= 1.00	m2	285.00

7. Elementy ulic

1	2	3	4	5
25	wg ceny jednostkowej BCID.1.4.2.004-060	Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność= 1.00	m3	35.15
26	wg ceny jednostkowej BCID.1.4.3.003-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1.00	m	426.00
27	wg ceny jednostkowej BCID.1.4.2.003-060	Ława pod obrzeże betonowa zwykła krotność= 1.00	m3	3.53
28	wg ceny jednostkowej BCID.1.4.5.004-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1.00	m	168.00