

39-200 Dębica , ul. Parkowa 1  
adres e-mail : archikom@vp.pl

# ARCHIKOM

**BIURO PROJEKTOWE**

tel./ fax. (0-14) 692 68 56

tel. kom. 0-608 385 193

---

**TEMAT:            REMONT DROGI GMINNEJ  
PUBLICZNEJ W KM 0+415,00 – 1+395,00  
W MIEJSCOWOŚCI CHOTOWA**

**INWESTOR:            GMINA CZARNA, 39-215 CZARNA**

**ADRES INWESTYCJI :**

**Dz. nr ewid.: 1007/2 m. Głowaczowa oraz  
dz. nr ewid.: 217 m. Chotowa;  
w miejscowości Głowaczowa i Chotowa; Gmina Czarna**

**BRANŻA:                            DROGOWA**

**PROJEKTOWAŁ:                    mgr inż. Bogusław Czarnik  
nr upr. 120/99**

**DATA OPRACOWANIA:            kwiecień 2022r.**

## **I. DANE OGÓLNE.**

### **1. Podstawa opracowania.**

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ; były następujące dokumenty, normy i piśmiennictwo:

#### **A. Dokumenty formalne:**

- [1] Umowa zawarta pomiędzy Gminą Czarna, a Biurem Projektowym „ARCHIKOM” z Dębicy.
- [2] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

#### **B. Normy i wytyczne:**

- [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. 2019 poz. 1643).

### **2. Przedmiot opracowania.**

Niniejszym opracowaniem objęta jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Chotowa i Głowaczowa w km 0+415 – 1+395 na działce: nr ewid. 1007/2 w m. Głowaczowa oraz dz. nr 217 w m. Chotowa; na terenie Gminy Czarna.

### **3. Cel i zakres opracowania.**

Konieczność remontu przedmiotowej drogi gminnej wynika z potrzeby zapewnienia należytego dojazdu do budowlanych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, a w szczególności zmniejszenia degradacji istniejącej konstrukcji nawierzchni.

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Chotowa w km 0+415,00 – 1+395,00, na terenie gminy Czarna; w zakresie pozwalającym na dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Remont drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Dotyczy to przede wszystkim zaprojektowania wzmocnienia istniejącej nawierzchni asfaltowej, poszerzeniu jezdni, uzupełnienia poboczy oraz uzyskania normatywnych parametrów geometrycznych. Na całej długości przedmiotowych odcinków oś drogi przewidziano poprowadzić po istniejącej osi z myślą o wykorzystaniu istniejącej nawierzchni i korpusu drogowego, w związku z tym remont nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

## II. STAN ISTNIEJĄCY.

W chwili obecnej istniejące działki drogowe położone w miejscowości Chotowa oraz Głowaczowa stanowią pas drogowy drogi gminnej tworząc dojazd do działek budowlanych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jak i przeznaczonych do zabudowy.

W otoczeniu drogi teren ma ukształtowanie równinne.

Remontowany odcinek drogi biegnie w kierunku południowym.

W planie sytuacyjnym droga przebiega w odcinkach prostych i łukach poziomych. Jezdnia i pobocza w istniejącym stanie nie posiadają właściwych przechyłek poprzecznych. Niweleta drogi na całym odcinku posiada znikome spadki podłużne. Wysokościowo odcinek drogi przebiega po terenie bez znacznych wykopów i nasypów. Po obu stronach drogi znajdują się działki budowlane i występują zjazdy indywidualne do działek budowlanych.

Remontowana droga posiada nawierzchnię asfaltową, zniszczoną poprzez kilkanaście lat użytkowania, pełną nierówności, wybojów i kolein. Uszkodzenia powstałe podczas lata użytkowania wymagają przeprowadzenia remontu drogi. Wizualnie można stwierdzić, że grubość nawierzchni jest miejscami niedostateczna i wymaga uzupełnienia. Szerokość jezdni wynosi – 3,5m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych.

Wzdłuż odcinka drogi objętego opracowaniem, podłużnie lub poprzecznie do drogi biegnie sieć energetyczna, teletechniczna i gazowa.

## III. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

### **1. Dane dotyczące zagospodarowania terenu.**

Remont drogi gminnej obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie i ukształtowanie nasypów. Roboty w pasie drogowym związane z remontem obejmować będą m.in.: wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi z nawierzchnią na odcinku 980 m (odc. w km 0+415,00 – 1+395,00). Przebieg drogi w planie sytuacyjnym nie ulega zmianie. Kierowano się zasadą, ażeby nie zajmować pod drogę przyległych gruntów. Roboty na drodze dotyczą nadania jej regularnego przebiegu, zastosowania normatywnych spadków poprzecznych jezdni. Remont drogi powoduje podniesienie niwelety drogi. Podniesienia niwelety dokonano na taką wysokość, która umożliwi ułożenie przewidzianych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej. Odwodnienie jezdni i poboczy pozostawiono bez zmian tj. istniejącymi otwartymi rowami przydrożnymi.

Zakres robót budowlanych objętych niniejszym zgłoszeniem nie koliduje z sieciami uzbrojenia terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia występowania w terenie innych urządzeń/sieci niż wskazane na planie sytuacyjnym, lub ich innego usytuowania należy wezwać właściciela urządzeń/sieci oraz projektanta celem ustalenia konieczności ich usunięcia z pasa drogowego lub przeprojektowania.

## **2. Założenia projektowe.**

- Droga publiczna, jednojezdniowa
- Prędkość projektowa – 50km/h,
- Długość remontowanej drogi – 980,0 m
- Konstrukcja nawierzchni na podłożu G1 o module sprężystości  $> 100\text{Mpa}$ ,
- Szerokość jezdni: 3,5 m,
- Szerokość poboczy: 0,5m ,
- Spadek poprzeczny drogi daszkowy –  $i=2\%$ ,
- Spadek na poboczach –  $i=8\%$ ,
- Odwodnienie – powierzchniowo na teren pasa drogowego.

## **3. Konstrukcja nawierzchni i poboczy: km 0+415,00 - 1+395,00:**

### **Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni w km 0+415 - 1+395:**

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych dla KR3 – gr. 5cm,

### **Konstrukcja poboczy:**

- Uzupełnienie poboczy warstwą z kruszywa łamanego – śr. gr. 5cm

## **4. Opis projektowanych robót.**

- Wytyczenie i sprawdzenie geodezyjne trasy,
- Wyprofilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi,
- Ułożenie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych (KR3),
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie i ukształtowanie nasypów.

## **5. Oznakowanie robót podczas budowy.**

Planowany remont drogi nie wymaga zmiany istniejącego oznakowania i istniejącej organizacji ruchu.

Wykonawca robót wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Oznakowanie należy wykonać przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pracowników.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należyтым stanie przez okres trwania robót.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej ułatwiające spostrzeganie przez kierujących.

Za stan techniczny oznakowania robót odpowiada wykonawca robót.

## **6. Dowiązanie wysokościowe.**

Wszystkie rzędne wysokościowe zamieszczone w projekcie podano w układzie pionowym układzie Kronsztad. Dowiązanie wysokościowe należy wykonać do repera państwowego.

## **7. Uwagi końcowe.**

1. Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym należy wykonać ściśle wg technologii podanych w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
2. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie wymagają zgody projektanta.
3. Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

OPRACOWAŁ: