
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do budynku
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Wierzbicice 4
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA : Poznań ul Matejki 57

DATA OPRACOWANIA : 2022-01-31

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65,00 % R+S
Zysk [Z]	12,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	8,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 2 225,28 zł
Podatek VAT : 178,02 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 2 403,30 zł

Słownie: dwa tysiące czterysta trzy i 30/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-01-31

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 0901-03	Wymianach progów wyjętych ze ścian 1,0	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,95*2,00	m ² m ²	 1,900	
				RAZEM	1,900
5	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami (0,9+2,05)*2*0,5	m m	 2,950	
				RAZEM	2,950
6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (0,9+2,05)*2*0,5	m ² m ²	 2,950	
				RAZEM	2,950
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,9+2,05)*2*0,5	m ² m ²	 2,950	
				RAZEM	2,950
8	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
10	Kalkulacja własna	Oплата za utylizację na wysypisku 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g	r-g	1,1600	25,520	25,52		
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					16,588 5,053 47,160	16,59 5,05 47,16 47,161	0,000	0,000
2	KNR-W 4-01 0901-03	Wymianach progów wyjętych ze ścian przedmiar = 1,000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,75 r-g/m * 22,00 zł/r-g	r-g	0,7500	16,500	16,50		
2*	2631610	-- M -- progi drewniane z drewna iglastego 16x70 cm 1,1 m/m * 27,04 zł/m	m	1,1000	29,744		29,74	
3*	1533102	pokost olejno-żywiczny 0,02 dm³/m * 20,09 zł/dm³	dm³	0,0200	0,402		0,40	
4*	1551120	klej kostny ekstra gat.I 0,02 kg/m * 24,37 zł/kg	kg	0,0200	0,487		0,49	
5*	3920099	papiery ściernie w arkuszach elektrokorundowe 1 ark/m * 1,09 zł/ark	ark	1,0000	1,090		1,09	
6*	0000000	materiały pomocnicze 3 %(od M)	%	3,0000	0,952		0,95	
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					10,725 3,267 63,170	10,73 3,27 30,50 30,492	32,67 32,675	0,000
3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 2,15 r-g/szt. * 22,00 zł/r-g	r-g	2,1500	47,300	47,30		
2*		-- M -- ościeżnica z litego drewna liściastego 1 szt/szt. * 166,40 zł/szt	szt	1,0000	166,400		166,40	
3*	3950300	Drewno opałowe 6 kg/szt. * 0,46 zł/kg	kg	6,0000	2,760		2,76	
4*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/szt. * 7,00 zł/kg	kg	0,2000	1,400		1,40	
5*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,00456 t/szt. * 380,44 zł/t	t	0,0046	1,735		1,74	
6*	1602099	piasek do zapraw 0,024 m³/szt. * 29,46 zł/m³	m³	0,0240	0,707		0,71	
7*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	2,595		2,60	
8*	43211	-- S -- betoniarka 150 dm3 0,03 m-g/szt. * 4,67 zł/m-g	m-g	0,0300	0,140			0,14
9*	34312	wyciąg 0,19 m-g/szt. * 7,69 zł/m-g	m-g	0,1900	1,461			1,46
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					31,786 9,682 265,970	30,74 9,36 87,40 87,410	175,61 175,597	1,04 0,32 2,96 2,959

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone przedmiar = 1,900 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,51 r-g/m ² * 22,00 zł/r-g	r-g	0,9690	11,220	21,32		
2*	2711314	-- M -- Skrzydła płyt.-płyc. forn. fabrycznie wykończone z zamkami, klamkami i sztyldami zewnętrzne 0,55 szt/m ² * 1456,00 zł/szt	szt	1,0450	800,800		1 521,52	
3*	34000	-- S -- wyciąg 0,04 m-g/m ² * 15,18 zł/m-g	m-g	0,0760	0,607			1,15
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m ² * 50,70 zł/m-g	m-g	0,0380	1,014			1,93
Koszty pośrednie 65% od (R+S)					8,347	13,86		2,00
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					2,543	4,22		0,61
Razem z narzutami:					824,530	39,40	1 521,52	5,69
Cena jednostkowa:						20,735	800,800	2,996
5	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami przedmiar = 2,950 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,44 r-g/m * 22,00 zł/r-g	r-g	1,2980	9,680	28,56		
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0016 t/m * 334,97 zł/t	t	0,0047	0,536		1,58	
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0021 t/m * 472,15 zł/t	t	0,0062	0,992		2,93	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,008 m ³ /m * 29,46 zł/m ³	m ³	0,0236	0,236		0,70	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,035		0,10	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m * 7,69 zł/m-g	m-g	0,0590	0,154			0,45
7*	43211	betoniarka 150 dm ³ 0,02 m-g/m * 4,67 zł/m-g	m-g	0,0590	0,093			0,27
Koszty pośrednie 65% od (R+S)					6,453	18,55		0,47
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					1,966	5,66		0,14
Razem z narzutami:					20,140	52,77	5,31	1,33
Cena jednostkowa:						17,889	1,799	0,457

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar = 2,950 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,236 r-g/m ² * 22,00 zł/r-g	r-g	0,6962	5,192	15,32		
2*	k400055	-- M -- gładź szpachlowa POZGIPS (dostawca: CED) 3,24 kg/m ² * 2,38 zł/kg	kg	9,5580	7,711		22,75	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,15 dm ³ /m ² * 10,41 zł/dm ³	dm ³	0,4425	1,562		4,61	
4*	k400050	woda 0,0021 m ³ /m ² * 4,12 zł/m ³	m ³	0,0062	0,009		0,03	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,139		0,41	
6*	34412	-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m ² * 8,84 zł/m-g	m-g	0,0826	0,248			0,73
7*	95100	środek transportowy 0,008 m-g/m ² * 56,90 zł/m-g	m-g	0,0236	0,455			1,34
Koszty pośrednie 65% od (R+S)					3,832	9,96		1,35
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					1,167	3,03		0,41
Razem z narzutami:					20,320	28,31	27,80	3,83
Cena jednostkowa:						9,595	9,421	1,299
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 2,950 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ² * 22,00 zł/r-g	r-g	0,3746	2,794	8,24		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm ³ /m ² * 6,96 zł/dm ³	dm ³	0,8437	1,991		5,87	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,040		0,12	
Koszty pośrednie 65% od (R+S)					1,816	5,35		
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					0,553	1,63		
Razem z narzutami:					7,190	15,22	5,99	
Cena jednostkowa:						5,163	2,031	0,000
8	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km przedmiar = 0,200 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³ * 22,00 zł/r-g	r-g	0,2780	30,580	6,12		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³ * 59,60 zł/m-g	m-g	0,1440	42,912			8,58
Koszty pośrednie 65% od (R+S)					47,770	3,98		5,57
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					14,551	1,21		1,70
Razem z narzutami:					135,810	11,31		15,85
Cena jednostkowa:						56,512	0,000	79,302

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 przedmiar = 0,200 m ³	m ³					
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*10=0,2 m-g/m ³ * 59,60 zł/m-g	m-g	0,0400	11,920			2,38
					7,748			1,56
					2,360			0,47
Razem z narzutami:					22,030			4,41
Cena jednostkowa:						0,000	0,000	22,028
10	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku przedmiar = 0,200 m ³	m ³					
1*		-- M -- opłata za utylizację 1 m ³ /m ³ * 551,20 zł/m ³	m ³	0,2000	551,200		110,24	
Razem z narzutami:					551,200		110,24	
Cena jednostkowa:						0,000	551,200	0,000

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM	2 066,45	168,88	1 879,14	18,43
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)	121,75	109,76		11,99
RAZEM	2 188,20	278,64	1 879,14	30,42
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))	37,08	33,43		3,65
RAZEM	2 225,28	312,07	1 879,14	34,07
VAT [V] 8% od €(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))	178,02	24,97	150,33	2,73
RAZEM	2 403,30	337,04	2 029,47	36,80

OGÓŁEM 2 403,30

Słownie: dwa tysiące czterysta trzy i 30/100 zł