

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Wierzbicice 14/10  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  
ADRES INWESTORA : Poznań ul Matejki 57

DATA OPRACOWANIA : 2022-01-31

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-01-31

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła 0,50*1,57+0,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,785	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,785</b>
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,60*1,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,082	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,082</b>
3	KNR-W 4-01 0901-03	Wymiana progów wyjętych ze ścian 1,57	m m	 1,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,570</b>
4	KNR-W 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1,57*2,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,082	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,082</b>
5	KNR-W 2-02 1022-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,57*2,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,082	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,082</b>
6	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 1,57+2,60*2	m m	 6,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,770</b>
7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1,57+2,60*2)*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,385	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,385</b>
8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,57+2,60*2)*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,385	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,385</b>
9	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
10	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
11	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku 1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 1111-01 uwa- ga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła przedmiar = 1,785 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0,37*0,8=0,296 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5284				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b> <b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzch- ni ponad 2 m <sup>2</sup> przedmiar = 4,082 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0,52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1226				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b> <b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								
3	KNR-W 4-01 0901-03	Wymiana progów wyjętych ze ścian przedmiar = 1,570 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,75 r-g/m	r-g	1,1775				
2*	2631610	-- M -- progi drewniane z drewna iglastego 16x160 cm 1,1 m/m	m	1,7270				
3*	1533102	pokost olejno-żywiczny 0,02 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0,0314				
4*	1551120	klej kostny ekstra gat.I 0,02 kg/m	kg	0,0314				
5*	3920099	papiery ściernie w arkuszach elektrokorundowe 1 ark/m	ark	1,5700				
6*	0000000	materiały pomocnicze 3 %(od M)	%	3,0000				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b> <b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR-W 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w wewnętrznych ścianach z cegieł przedmiar = 4,082 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1,07 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3677				
2*	3951600	-- M -- ościeżnica drewniana z naswietlem wykonana wg istniejącego wzoru 1,01 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,1228				
3*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,15 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,6123				
4*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,00228 t/m <sup>2</sup>	t	0,0093				
5*	1602099	piasek do zapraw 0,012 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0490				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	43211	-- S -- betoniarka 150 dm <sup>3</sup> 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0816				
8*	34312	wyciąg 0,1 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4082				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b> <b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								
5	KNR-W 2-02 1022-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone przedmiar = 4,082 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0,53 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1635				
2*	2710299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone z litego drewna z zamkami i okuciami fabrycznie wykończone 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,0820				
3*	34000	-- S -- wyciąg 0,04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1633				
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0816				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b> <b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami przedmiar = 6,770 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,44 r-g/m	r-g	2,9788				
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0016 t/m	t	0,0108				
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0021 t/m	t	0,0142				
4*	1602003	piasek do zapraw 0,008 m³/m	m³	0,0542				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,1354				
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0,02 m-g/m	m-g	0,1354				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b>								
<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								
7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar = 3,385 m²	m²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,236 r-g/m²	r-g	0,7989				
2*	k400055	-- M -- gładź szpachlowa POZGIPS (dostawca: CED) 3,24 kg/m²	kg	10,9674				
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,15 dm³/m²	dm³	0,5078				
4*	k400050	woda 0,0021 m³/m²	m³	0,0071				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	34412	-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m²	m-g	0,0948				
7*	95100	środek transportowy 0,008 m-g/m²	m-g	0,0271				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b>								
<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 3,385 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4299				
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9681				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b> <b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								
9	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km przedmiar = 1,500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	2,0850				
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1,0800				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b> <b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								
10	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 przedmiar = 1,500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*10=0,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,3000				
<b>Koszty pośrednie 65% od (R+S)</b> <b>Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</b> <b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								
11	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku przedmiar = 1,500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- M -- opłata za utylizację 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,5000				
<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b>								

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: