POZIOM PARTERU

PARTER

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA STREF POŻAROWYCH

ZL I – 1440,73 m²
PARTER, 1 PIĘTRO, II PIĘTRO

ZL III (2) – 942,33 m²
PRZYZIEMIE, PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO

ZL III (1) – 625,18 m²
PARTER, PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO

Zestawienie powierzchni użytkowej

Nr pom.	Nazwa pom.	Liczba os.	pow. [m²]
0.1	sala komputerowa	17,00	31,77
0.2	sala komputerowa	17,00	29,21
0.3	sala komputerowa	17,00	30,50
0.4	sala seminaryjna	37,00	50,52
0.5	sala audytoryjna	91,00	113,82
0.6	sala audytoryjna	61,00	85,09
0.7	sala seminaryjna	33,00	41,78
0.8	sala seminaryjna	33,00	44,52
0.9a	WC męskie		10,15
0.9b	WC damskie		9,72
0.9c	WC dla os.niepełnosprawnych		4,41
0.10	pom. socjalne	2,00	10,80
0.11	kierownik dziekanatu	2,00	10,80
0.12	dziekanat	12,00	46,55
0.13	pom. socjalne	2,00	8,18
0.14	prodziekan	2,00	11,60
0.15	sekretariat	1,00	17,83
0.16	dziekan	1,00	16,40
0.17	pom socjalne	1,00	6,67
0.18	prodziekan	1,00	10,80
0.19	sekretariat	2,00	14,48
0.20	dziekan	2,00	14,77
0.21	pokój profesorów	2,00	15,38
0.22	magazyn podręczny	2,00	5,70
0.23	kierownik obiektu	2,00	15,15
0.24	biuro obsługi wydziału	3,00	18,51
0.25	sala narad dziekańskich	2,00	22,68
0.26	prodziekanek		10,41
0.27	gabinet prorawcd. dyszypliny	1,00	13,66
0.28	recepcja-ax	1,00	12,30
0.29a	WC damskie		3,84
0.29b	WC męskie		1,77
0.30	pom. porządkowe		6,43
0.31	finansista i informatyk wpt.	2,00	16,31
0.32	portiernia		8,28
0.33	pom. socjalne		12,40
0.34	sala archiw i biblioteka	20,00	62,72
0.35	szatnia	1,00	58,92
0.36	sala seminaryjna	31,00	51,65
0.37	sala seminaryjna	31,00	55,41
0.38	sala seminaryjna	37,00	72,34
0.39	sala seminaryjna	37,00	57,34
0.40	laboratorium	16,00	59,84
0.41	sala audytoryjna	57,00	58,03
0.42a	WC męskie		22,55
0.42b	WC dla os.niepełnosprawnych		3,72
0.42c	WC damskie		28,37
0.43	sala seminaryjna	33,00	39,08
0.44	sala graficki komputerowej	33,00	57,69
0.45	pom. biurowe	2,00	25,74
0.46	sala seminaryjna	33,00	40,25
0.47	sala seminaryjna	33,00	40,27
0.48	pom. biurowe	1,00	21,25
0.49	laboratorium wpt	17,00	63,05
0.50	korytarz		66,31
0.51	hol		77,38
0.52	korytarz		75,54
0.53	korytarz		21,03
0.54	przedsionek		39,51
0.54	korytarz		209,28
0.55a	korytarz		49,58
0.55b	przedsionek		6,82
0.55c	przedsionek		15,28
0.55d	korytarz		29,16
0.56	korytarz		78,84
0.57	korytarz		11,60
0.58	korytarz		46,17
0.59	atrium		317,50
SUMA:		730,00	2681,80

Konstrukcja

OZNACZENIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANE PRZEMURowANIA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA ZELBETOWA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA G-K
- PROJ. ŚCIANA- BLOCZKI BETONOWE (REI60)
- PROJ. ŚCIANA- BLOCZKI BETONOWE (REI120)
- PROJEKTOWANA ŚCIANA ZELBETOWA (REI60)
- PROJEKTOWANY HYDRANT-DN 25
- PROJEKTOWANA CENTRALA DOYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA TELETECHNICZNA
- PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LEGENDA

EI30 EI(S)30 – okno lub drzwi pożarowe z samozamykaczem

EI60 EI(S)60 – okno lub drzwi pożarowe z samozamykaczem

UWAGI:

1. Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej. Projekt budowlany służy celom formalno-prawnym.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.
3. Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych - wg branży instalacyjnych.
4. Przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności danej przegrody.
5. Wymiary drzwi podano w świetle przejścia.
6. Wymiarowanie nowoprojektowanych elementów budynku (pomiar liniowy) na rysunku podano bez grubości tynku.
7. Wymiarowanie do istniejących elementów na rysunku podano z uwzględnieniem grubości istniejących warstw wykończeniowych.
8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.
9. **Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów okiennych, drzwiowych, wysokości podłogiełe, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i ościeży należy podjąć z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.**
10. **Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.**
11. **Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości, omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy wyjaśniać w trybie nadzoru autorskiego.**
12. **Należy bezwzględnie zachować ciągłość wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacja oraz dylatacje należy wykonać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.**
13. Wszelkie przeróbki w elementach konstrukcyjnych należy sprawdzić i skoordynować z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych. Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.
14. **Otwory wykonywać metodą bezudarowej poprzez wycinanie- zabrania się użycia otworów w istniejących stropach.**
15. **Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.**
16. **Prace wykończeniowe, wnętrzarskie, należy przeprowadzać zgodnie z programem prac konserwatorskich.**
17. **Kierownik budowy i inspektor nadzoru mają obowiązek zapoznania się z waloryzacyjnymi projektami budowlanymi i wykonawczymi przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.**
18. **Po dokonaniu odbiorów przestroni niezinwentaryzowanych i po** stwierdzeniu ewentualnych kolizji, należy skontaktować się z projektantem.

PROBUD
Biuro Projektowe Budownictwa Ogólnego
Inż. Piotr Gorzkowski
ul. Wincentego Pola 2, 20-615 Lublin
tel. 81 534 77 77, kom. 606 123 456

Obiekt: BUDOWA I UZBROJENIA W LUBLINIE
ul. Nadbystrzycka 38c, 20-618 Lublin

Data opracowania: LISTOPAD 2022 - II ETAP 13.03.2023 r.

Nr rysunku: KWIECIEŃ 2022

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ przy ul. NADBYSTRZYCKIEJ 38 W LUBLINIE

Opracowanie: BUDYNEK "OXFORD" POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Skala: 1 : 100

Nr rys.: PAB03

Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU		
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Dariusz Zawadzki	nr uprawnień 1525/90	Podpis:
SPRZĘDZAŁ/CT	mgr inż.arch. Tomasz Graf	nr uprawnień 1041/lu/2012/0	Podpis:
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. Beata Gajlun		Podpis:
SPRZĘDZAŁ	mgr inż.arch. Anna Siedlarz		Podpis:
SPRZĘDZAŁ	mgr inż.arch. Aleksandra Raczak		Podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich