
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki obejmuj
aca część dróg gminnych i wewnętrznych, cz. 2

NAZWA INWESTORA: Gmina Trawniki

ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA:

12.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.01.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
8			Remont drogi gminnej nr 105738L w m. Trawniki			
8.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
8.1.1			ROBOTY POMIAROWE			
68 d.8.1. 1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,501	km	0,501	
					RAZEM	0,501
8.1.2			USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
69 d.8.1. 2	BCD-I D- 01.02.02.12. 01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m3		
			poz.72 * 0,15	m3	65,583	
					RAZEM	65,583
8.2			ROBOTY ZIEMNE			
70 d.8.2	BCD-I D- 02.01.01.11. 02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruntach kat. III	m3		
			12	m3	12,000	
					RAZEM	12,000
71 d.8.2	BCD-I D- 02.03.01.12. 02		Nasypy wykonywane mechanicznie	m3		
			11	m3	11,000	
					RAZEM	11,000
8.3			PODBUDOWY			
72 d.8.3	BCD-I D- 04.01.01.31. 01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
			437,22	m2	437,220	
					RAZEM	437,220
73 d.8.3	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Krotność = 2	m2		
			poz.76	m2	1 899,970	
					RAZEM	1 899,970
74 d.8.3	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową Krotność = 2	m2		
			poz.76	m2	1 899,970	
					RAZEM	1 899,970
8.4			NAWIERZCHNIE			
75 d.8.4	BCD-I D- 05.03.05.12. 02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			poz.76	m2	1 899,970	
					RAZEM	1 899,970
76 d.8.4	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			1899,97	m2	1 899,970	
					RAZEM	1 899,970
77 d.8.4	BCD-I D- 05.03.26.11. 01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki	m2		
			poz.76	m2	1 899,970	
					RAZEM	1 899,970
8.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.8.5	BCD-I D- 05.02.01.22. 01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.72	m2	437,220	
					RAZEM	437,220