



| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |                              |                        |  |   |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|
| Nr pom.                 | Nazwa pomieszczenia          | Pow. [m <sup>2</sup> ] | Podłoga  | Ściany  |
| 2.1                     | BALKON                       | 8,46                   | Jak Pom. 2.4   |   |
| 2.2                     | REFERAT STRATEGII I PROMOCJI | 60,10                  | Zagruntować i wykonać wyklejkę samoprzylepną wykonaną z wyklejki laminowanej PVC o parametrach nie gorszych niż z wyklejką na cokołach ściąganych do wysokości 10cm  | Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulacyjną kolorze białym   |
| 2.3                     | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE         | 42,91                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.4                     | BALKON                       | 8,04                   | Zagruntować i zabezpieczyć płynną folią uszczelniającą wykończyć płytkami 30x30 gat. I   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.5                     | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE        | 22,52                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.6                     | KANCELARIA NIEJAWNA          | 16,52                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.7                     | REFERAT INWESTYCJI           | 52,96                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.8                     | REFERAT DROG I MOSTÓW        | 32,10                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.9                     | BALKON                       | 8,46                   | Jak Pom. 2.4   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.10                    | POM. GOSPOD.                 | 16,12                  | Zagruntować i wykończyć płytkami gresowymi, gat. I Płytki nieskończone antypoślizgowe. Do ok. 15cm należy wykonać cokoł przypoślizgowy   | Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulacyjną kolorze białym   |
| 2.11                    | KORYTARZ                     | 7,97                   | Zagruntować i wykonać wyklejkę samoprzylepną wykonaną z wyklejki laminowanej PVC o parametrach nie gorszych niż z wyklejką na cokołach ściąganych do wysokości 10cm  | Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulacyjną kolorze białym   |
| 2.12                    | KORYTARZ                     | 41,44                  | Jak Pom. 2.11  | Jak Pom. 2.11   |
| 2.13                    | TOAILETA MĘSKA               | 9,54                   | Zagruntować i zabezpieczyć płynną folią uszczelniającą wykończyć płytkami 30x30 gat. I   | Tynk cementowo-wapienny kat. IV Wyklejzyć płytkami ceramicznymi gat. I Do wysokości 2,0m. Płytki w kolorze jasnym np.: kremowy i białawy. Powyżej farbą emulacyjną kolorze białym |
| 2.14                    | TOAILETA DLA OS. NIEPEŁNOSP. | 4,60                   | Jak Pom. 2.13  | Jak Pom. 2.13   |
| 2.15                    | TOAILETA DAMSKA              | 9,58                   | Jak Pom. 2.13  | Jak Pom. 2.13   |
| 2.16                    | POKÓJ BIUROWY- RADCY PRAWNY  | 14,17                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.17                    | WINDA                        | 6,30                   | Wg wymagań producenta  | Wg wymagań producenta   |
| 2.18                    | KŁATKA SCHODOWA              | 20,32                  | Zagruntować i wykończyć płytkami gresowymi, gat. I Płytki nieskończone antypoślizgowe. Do ok. 15cm należy wykonać cokoł przypoślizgowy. Płytki w kolorze jasnym. Pierwszy i ostatni w kolorze kontrastującym z kolorem posadzki(ciemniejszy) | Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulacyjną kolorze białym   |
| 2.19                    | KORYTARZ                     | 22,28                  | Jak Pom. 2.11  | Jak Pom. 2.11   |
| 2.20                    | POMIESZCZENIE TECHNICZNE     | 4,19                   | Jak Pom. 2.24  | Jak Pom. 2.24   |
| 2.21                    | REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA   | 28,36                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.22                    | REFERAT GEODEZJI             | 54,00                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.23                    | KORYTARZ                     | 10,40                  | Jak Pom. 2.11  | Jak Pom. 2.11   |
| 2.24                    | POM. TECHNICZNE              | 14,89                  | Zagruntować i wykonać wyklejkę samoprzylepną wykonaną z wyklejki laminowanej PVC o parametrach nie gorszych niż z wyklejką na cokołach ściąganych do wysokości 10cm  | Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulacyjną kolorze białym   |
| 2.25                    | KŁATKA SCHODOWA              | 14,07                  | Jak Pom. 2.18  | Jak Pom. 2.18   |
| 2.26                    | POM. ZEAS                    | 31,08                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.27                    | POM. GŁÓWNY KSIĘGOWY ZEAS    | 50,11                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.28                    | KORYTARZ                     | 17,28                  | Jak Pom. 2.11  | Jak Pom. 2.11   |
| 2.29                    | DYREKTOR ZEAS                | 16,34                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.30                    | POM. KSIĘGOWOŚĆ ZEAS         | 31,26                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |
| 2.31                    | POM. TECHNICZNE              | 8,08                   | Jak Pom. 2.24  | Jak Pom. 2.24   |
| 2.32                    | TOAILETA DAMSKA              | 8,31                   | Jak Pom. 2.13  | Jak Pom. 2.13   |
| 2.33                    | TOAILETA MĘSKA               | 9,43                   | Jak Pom. 2.13  | Jak Pom. 2.13   |
| 2.34                    | KORYTARZ                     | 18,91                  | Jak Pom. 2.11  | Jak Pom. 2.11   |
| 2.35                    | KORYTARZ                     | 18,71                  | Jak Pom. 2.11  | Jak Pom. 2.11   |
| 2.36                    | PLANOWANIE PRZESTRZENNE      | 25,34                  | Jak Pom. 2.2   | Jak Pom. 2.2  |

- ściany przeznaczone do rozbiórki
- ściany nowe
- ściany istniejące
- H -hydrant wewnętrzny 25 z węzłem póżstynym
- drzwi które zawężają korytarz są wyposażone w samozamykacz „C”

UWAGA!  
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE PODZIELONE  
SĄ ETAPAMI I II

II ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

I ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

| UWAGA!<br>PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ<br>ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI |  |
|--|--|
| PRZEDM. RYS. :   | ARCHITEKTURA   |
| BRANŻA :   | ARCHITEKTURA   |
| STADIUM :  | PROJEKT WYKONAWCZY   |
| OBIEKT :   | PROJEKT WYKONAWCZY   |
| INWESTOR :   | URZĄD GMINY JABŁONKA   |
| LOKALIZACJA :  | UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA                                     |
| KREŚLIŁ :  | DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA |
| PROJEKTANT :   | INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC  |
| SPRAWDZAJĄCY :   | MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SZUL  |
| SKALA 1:100  | NR RYSUNKU : A - 06 DATA: SIERPIEŃ 2023r.                            |