

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 144 w miejscowości Janowice  
Duże gm. Krotoszyce (odcinek E-F)  
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 142/2; 144 obręb 0006 m. Czerwony Kościół gm. Krotoszyce  
NAZWA INWESTORA: Gmina Krotoszyce  
ADRES INWESTORA: ul. Piastowska 46  
59-223 Krotoszyce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
drogowa Henryk Mazur  
DATA OPRACOWANIA: grudzień 2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 144 w miejscowości Janowice Duże gm. Krotoszyce (odcinek E-F)</b>					
<b>1</b>		<b>Prace pomiarowe</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,0547	km	0,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,055</b>
<b>2</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm	m2		
		212	m2	212,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,000</b>
3 d.2	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,43	m3	91,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,160</b>
<b>3</b>		<b>Wykonanie nawierzchni jezdni</b>			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		212	m2	212,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,000</b>
5 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106 -04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		212	m2	212,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,000</b>
6 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		193	m2	193,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,000</b>
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(5 + 3) * 0,067	m3	0,536	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,536</b>
8 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5 + 3	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
9 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,8kg/m2 Krotność = 1,6	m2		
		poz.6	m2	193,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,000</b>
10 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		181	m2	181,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>181,000</b>
11 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2		
		poz.10	m2	181,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>181,000</b>
12 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310 -06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		175	m2	175,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175,000</b>