Ulica Wrzosowa
Przekrój normalny N1



Ulica Zaciszna
Przekrój normalny N2



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
w skali 1:25



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWEJ [48 cm]
- 4 cm - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
- 6 cm - warstwa wiążąca AC 16 W 50/70
- 8 cm - podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50
- 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- 10 cm - warstwa z kruszywa naturalnego (pospółki)
  podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ [42 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)
  podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA / PROGU ZWALNIAJĄCEGO [68 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor czerwony/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 46 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- 10 cm - warstwa z kruszywa naturalnego (pospółki)
  podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA [41 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Holland /kolor czerwony/
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)

E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [42 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)

F. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
G. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
H. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
I. DWA RZĘDY PŁYTEK Z WYPUSTKAMI 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

ZADANIE INWESTYCYJNE:
Remont dróg gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo

BIURO PROJEKTOWE:
KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI
ul. Wólczyńska 61 lok. 68
01-931 Warszawa

INWESTOR:
PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
ul. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

FAZA: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
Wariant A

PROJEKTANT - br. drogowa	*NR UPRAWNIEŃ*	*PODPIS:*
mgr inż. Michał Czernicki	MAZ/0017/PWOD/14	

DATA:	*SKALA:*	*NR RYSUNKU:*
10.2023	1 : 50	DT-3