

**Jednostka zewnętrzna**

Model	Typ	Ilość
Qch=33,5kW; Qg=37,5kW; typu PUMY-P300YBM2 lub równoważna	Jednostka zewnętrzna	1

**Jednostka wewnętrzna**

Model	Typ	Ilość
Qch=2,2kW; Qg=2,5kW; typu PKFY-P20VLM-E lub równoważna	jednostka wewnętrzna ścienna	9
Qch=7,1kW; Qg=8,0kW; typu PKFY-P63VKM-E lub równoważna	jednostka wewnętrzna ścienna	2
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW; typu PKFY-P25VLM-E lub równoważna	jednostka wewnętrzna ścienna	1

**Trójniki**

Typ	Opis	Ilość
CMY-Y62-G-E lub równoważny	Trójnik	11

**Akcesoria**

Typ	Opis	Ilość
PAR-41MAA lub równoważny	Pilot przewodowy	12

**Rury miedziane Cu w izolacji 0,033 W/m<sup>2</sup>K**

średnice rur	Całkowita długość, m
6,35	22,10
9,52	6,50
12,7	60,00
15,88	22,50
19,05	4,90
22,2	17,00

**Uwaga! Długość rur należy zweryfikować na budowie**

**Czynnik chłodniczy**

Refrigerant (R410A)	Opis	Ilość
Czynnik chłodniczy	R410A	27,90 kg

**Odprowadzenie skroplin**

średnica	Opis	Ilość
Ø25	Rura zgrzewana odprowadzająca skropliny	25,3 m
Pompka	Pompka do skroplin	12 szt.
Syfon	Syfon kanalizacyjny z zamknięciem antyzapachowym	12 szt.

**Uwaga! Długość rur odprowadzających skropliny należy określić na budowie po ustaleniu miejsc pionów kanalizacji**