

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont mostu w miejscowości Chotowa k/kościola

Lp.	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość razem	Cena jednostkowa	Wartość (netto)
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	Koszt dostosowania się do warunków kontraktu oraz koszty ogólne	ryczałt	1,00		
2	Koszt wykonania projektu oraz wykonanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
3	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach wraz z jej wywozem i utylizacją (przyjęto śr. gr. 6cm)	m2	85,20		
4	Rozebranie poręczy stalowych wraz z ich utylizacją	m	24,00		
5	Rozebranie pomostu (pomost z ceowników stalowych UPE300 - dwie warstwy) wraz z utylizacją - materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy	t	13,38		
6	Rozebranie konstrukcji stalowej z dwuteowników zwykłych IPN400 dł. 11,3m szt. 6 oraz oczępów/belek podłożyskowych IPE300 dł. 4m. Konstrukcja do ponownego wykorzystania. Przewiezienie w miejsce wytwarzania konstrukcji stalowej nowego pomostu.	t	6,94		
2	PODPORY				
7	Oczyszczenie i zabezpieczenie widocznych powierzchni betonowych istniejących podpór mieszankami na bazie cementu i zapraw PCC poprzez szlamowanie gr. 5mm	m2	29,70		
8	Oczyszczenie i malowanie oczepu stalowego zestawem farb z aprobatą IBDiM - kolor RAL do ustalenia z Inwestorem	m2	19,20		
9	Montaż oczepu z dwuteownika IPE300 dł. 4m (dwuteownik z odzysku). W miejscu podparcia dźwigarów należy przyspawać obustronnie żebra z bl. gr. 12mm	t	0,72		
10	Montaż łożysk stalowych pod dźwigary główne	szt.	12,00		
3	PŁYTA POMOSTU				
11	Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej - dźwigary główne INP400 (materiał z odzysku)	t	6,26		
12	Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej - poprzecznice UPE270 oraz żebra - materiał nowy	t	0,59		
13	Montaż opórek zespajających stalowych na dźwigarach głównych	elem.	180,00		
14	Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej zestawem farb z aprobatą IBDiM - kolor RAL do ustalenia z Inwestorem	m2	97,35		
15	Wykonanie podparcia konstrukcji stalowej w środku rozpiętości na czas betonowania i dojrzewania betonu	ryczałt	1,00		
16	Montaż sączków odwodnienia izolacji	szt.	4,00		
17	Montaż zbrojenia prętami o śr. 8-16 mm płyt ustrojów niosących	kg	2 432,00		
18	Deskowanie i betonowanie płyty mostu - Beton C30/37	m3	15,20		
4	WYPOSARZENIE POMOSTU I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
19	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	43,20		
20	Wytworzenie i montaż poręczy mostowych typu P-1	m	23,50		
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm dla KR1-2	m2	80,00		
	Wykonanie zalewki bitumicznej strefy dylatacyjnej	mb	7,00		
22	Nawierzchnia opasek bezpieczeństwa z żywicy	m2	21,47		
23	Uzupełnienie wyrw za opierzeniem z płyt drogowych narzutem kamiennym	m3	30,00		
24	Utwardzenie poboczy kruszywem gr. 10cm wraz z zagęszczeniem	m2	15,00		
	RAZEM (netto)				
	Podatek VAT 23%				
	RAZEM (brutto)				