

Roznowice, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0102/04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni 0,020*0,170 0,021*0,290 0,025*0,095 razem	ha ha ha ha	0,003 0,006 0,002 0,011
2	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km 12,00 razem	mp mp	12,000 12,000
3	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm 4,50+4,20+4,00+4,10+3,70 razem	m m	20,500 20,500
4	Kalkulacja indywidualna	Prezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznych śr. grubość do 8cm 4,50+4,20+4,00+4,10+3,70*2 razem	m2 m2	24,200 24,200
		2 Konstrukcja nawierzchni		
5	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym - Wyrównanie kolein	t	46,000
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC-16w - Wyrównanie śr. gr. 4cm 126,00*4,70 100,00*4,50 90,00*4,40 razem	m2 m2 m2 m2	592,200 450,000 396,000 1,438,200
7	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 126,00*4,70 100,00*4,50 90,00*4,40 2*(126,00*4,60) 2*(100,00*4,40) 2*(100,00*4,30) 2*(200,00*4,20) 2*(164,00*4,30) 2*(95,00*4,40) 2*(89,00*4,10) 2*(100,00*3,80) 2*(700,00*3,80) 2*(400,00*3,80) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	592,200 450,000 396,000 1,159,200 880,000 860,000 1,680,000 1,410,400 836,000 729,800 760,000 5,320,000 3,040,000 18,113,600
8	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC-16s 126,00*4,60 100,00*4,40 100,00*4,30 200,00*4,20 164,00*4,30 95,00*4,40 89,00*4,10 100,00*3,80 700,00*3,70 400,00*3,80 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	579,600 440,000 430,000 840,000 705,200 418,000 364,900 380,000 2,590,000 1,520,000 8,267,700
9	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm AC-11s 126,00*4,50 100,00*4,30 100,00*4,20 200,00*4,10 164,00*4,20 95,00*4,30 89,00*4,00 100,00*3,70 400,00*3,70 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	567,000 430,000 420,000 820,000 688,800 408,500 356,000 370,000 1,480,000 5,540,300

Remont drogi gminnej nr 270018K na odcinku I w km 1+074 - 1+764, na odcinku II w km 1+782-1+877, na odcinku III w km 1+911-3+200 w miejscowości Rożnowice, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3 Pobocza		
10	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm - Ścinanie		
		960,00*2,00*0,50	m2	960,000
		95,00*0,50*2	m2	95,000
		1289,00*0,50*2	m2	1.289,000
		razem	m2	2.344,000
11	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm - Pobocza z kruszywa kamiennego łamancgo szer. 50cm		
		960,00*0,50*2	m2	960,000
		95,00*0,50*2	m2	95,000
		1289,00*0,50*2	m2	1.289,000
		razem	m2	2.344,000
12	KNNR 6 1003/02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów o frakcji 5-8mm		
		316,00*0,50*2	m2	316,000
		razem	m2	316,000
		4 Udrożnienie rowów odwadniających		
13	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1km - Udrożnienie rowów		
		((960,00+95,00+1289,00)*0,70*0,80)*2	m3	2.625,280
		razem	m3	2.625,280
		5 Oznakowanie		
14	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie pionowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu		
			kpl	1,000