

Nazwa inwestycji: "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lipnica o dł. ok. 200mb. na dz. nr 372 obręb 0007 Lipnica"

| KOSZTORYS OFERTOWY | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|------|--------|----------------------|---------------|
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena jednostk. netto | Wartość netto |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0 | | | | |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,20 | | 0,00 zł |
| 2. | D-01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót | km | 0,20 | | 0,00 zł |
| 4. | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy obustronnie wraz z odchumusowaniem i plantowaniem skarp rowu wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm i szerokości 0,75 m z odwozem urobku Ilość = 200*0,75*2 = 1970,00 m2 | m2 | 300,00 | | 0,00 zł |
| 5. | D-04.01.01 | Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni z odwozem urobku. Ilość = 200mx4,0m+45m2 (rozjazdy) = 845m2 | m2 | 845,00 | | 0,00 zł |
| 6. | D-04.02.01 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. Ilość = 200mx4,0m+45m2 (rozjazdy) = 845m2 | m2 | 845,00 | | 0,00 zł |
| 7. | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Ilość = 200mx4,0m+45m2 (rozjazdy) = 845m2 | m2 | 845,00 | | 0,00 zł |
| 8. | D-04.04.02 | Warstwa góra podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm Ilość = 200mx4,0m+45m2 (rozjazdy) = 845m2 | m2 | 845,00 | | 0,00 zł |
| II. | | PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0 | | | | |
| 9. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2. Ilość = 200mx3,0m+40m2 (rozjazdy) = 640m2 | m2 | 640,00 | | 0,00 zł |
| 10. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2 Ilość = 640m2*75kg/m2/1000 = 264,00 t | t | 48,00 | | 0,00 zł |
| 11. | D-05.03.05c | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). Ilość = 200mx3,0m+40m2 (rozjazdy) = 640m2 | m2 | 640,00 | | 0,00 zł |
| III. | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -CPV 45112730-1 | | | | |
| 12. | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,5 m warstwa grubości 10cm Ilość = 200m*0,5*2 = 200m2 | m2 | 200,00 | | 0,00 zł |
| 13. | D-04.04.02 | Warstwa góra podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm na wjazdach. | m2 | 35,00 | | 0,00 zł |
| 14. | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych | szt. | 1,00 | | 0,00 zł |
| Razem wartość netto | | | | | | 0,00 zł |
| Podatek VAT (23%) | | | | | | 0,00 zł |
| Ogółem wartość brutto | | | | | | 0,00 zł |