



UWAGI.

- Fundamenty można posadawiać jedynie na gruncie rodzimym. Ewentualne przewarstwienia gruntem nasypowym należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową zagęszczoną do $I_s=1.00$.
- Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych i gruntowych.
- Kotwy osadzić w.g. szablону blachy podstawy.
- Fundament uziemić
- Rozstaw kotew do mocowania słupów sprawdzić z rozstawem otworów w konstrukcji słupów
- Krawędzie elementów betonowych sfazować fazą $1.5\text{ cm} \times 1.5\text{ cm}$!

BETON: C20/25
PODLEWKI: C8/10
KLASA EKSPOZYCYJII ŚRODOWISKA: XC2
STAŁ STRZEMIION A-0 (St-0)
STAŁ ZBROJENIOWA A-III (34GS)
Otulina zbrojenia głównego $a=50\text{ mm}$ -spód
 $a=35\text{ mm}$ boki oraz góra stóp

Poziom posadowienia stóp fundamentowych -1,10m
Poziom posadowienia podwalin prefabrykowanych -0,8m

INWESTOR ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. Marszów 50A, 68-200 Żary		
OBJEKT HALA MAGAZYNOWA KATEGORIA OBIEKTU XVIII		
TYTUŁ PROJEKTU PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ		
ADRES BUD dz. nr 175/1, obręb 0005 Marszów 50A, 68-200 Żary jednostka ewidencyjna 081110_2 ŻARY-GMINA		
PROJEKTANT Mirosław Michalowski	Nr uprawnień 201/82/Zg w specjalności: arch. - konstrukcyjno- budowlanej	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Wiesław Bogacz	Nr uprawnień 61/94/Zg w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej	PODPIS
NAZWA RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW		