LEGENDA:

Dm - dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
Ksh - kosz stojący na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedał, stal nierdzewna kolor chrom
Kwp - kosz wiszący na ręczniki papierowe z tworzywa ABS, kolor biały
MJk - zestaw WC kompakt Junior (h=32-33cm) ceramiczny z odpływem pionowym i deską sedesową z tworzywa w kolorze czerwonym
Mk - zestaw WC kompakt ceramiczny z odpływem pionowym i deską sedesową z tworzywa w kolorze ....
P - pralka
Ppt - pojemnik na papier toaletowy (śr.23cm), stalowy malowany proszkowo kolor biały, zamykany na kluczyk
Prp - pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, stalowy malowany proszkowo kolor biały, zamykany na kluczyk
Ps - pisuar ceramiczny (wysokość obrzeża pisuaru 57cm)
PJs - pisuar ceramiczny Junior (wysokość obrzeża pisuaru 50cm)
SZ1 - szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą, stal polerowana
Um - umywalka wpuszczana w blat 55x45cm z przelewem + bateria stojąca z mieszaczem
Umn - umywalka dla niepełnosprawnych 65x55cm z otworem i przelewem + bateria stojąca z uchwytem lekarskim i mieszaczem
Umw - umywalka wisząca 60x46cm z otworem i przelewem + bateria stojąca z mieszaczem
Uma - umywalka wisząca asymetryczna prawa 70x48cm z otworem i przelewem + bateria stojąca z mieszaczem
W - wieszak pojedynczy
Wn - wieszak podwójny

+3,85

LEGENDA

Oznaczenie	Nazwa oprawy
	Oprawa oświetleniowa okrągła w sufit podwieszany LED 22W, 1900lm, barwa 840, klosz opalowy, obudowa biała, IP44 (1900lm, 22.0W)
	Oprawa oświetleniowa nad lustro długości 550mm w sufit podwieszany LED 12W, 1050lm, barwa 840 obudowa anoda (1050lm, 12.0W)
	Oprawa oświetleniowa nad lustro długości 1050mm w sufit podwieszany LED 21W, 2150lm, barwa 840 obudowa anoda (2150lm, 12.0W)
	Oprawa oświetleniowa nastropowa okrągła LED 20W, 2200lm, barwa 840, klosz opalizowany RAL9006, IP20 (2200lm 20.0W)
MD1	Czujnik obecności, technologia wysokiej częstotliwości, wysokość montażu: 2,5m-3,5m, kąt wykrywania: 360° przy kącie rozwarcia 140°, zasięg czujnika: max o średnicy 8m, zakres temp. 0 do +40°C, ustawianie czasu: 30s - 30min, ustawienie wartości światła: 10 - 1000 luksów, 1 wyjście przełączające w zależności od wartości zadanej jasności i obecności, II klasa ochronności (przenikanie przez szyby, drewno i ścianki o lekkiej konstrukcji)
MD2	Czujnik obecności, technologia wysokiej częstotliwości, wys. mon.: 2,5m-3,5m, kąt wykrywania: 360° przy kącie rozwarcia 140°, zasięg czujnika: max o średnicy 8m, zakres temp. 0 do+40°C, ustawianie czasu: 30s-30min, ustaw. wartości światła: 10-1000luksów, 1 wyj. przełączające w zależności od wartości zadanej jasności i obecności, 2 wyj. przełączające (wentylacja) w zależności od obecności. II klasa ochronności (przenikanie przez szyby, drewno i ścianki o lekkiej konstrukcji)
	Wypust elektryczny 1/3-fazowy
	Wyłącznik 2-biegunowy pt. IP44
	Gniazdo 230V pt. IP44
	Listwa instalacyjna natynkowa 40x25mm
	Miejscowa szyna wyrównawcza pt.

ARCH MK STUDIO PROJEKTOWE

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów
www.archmk.eu biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Inwestor
MIASTO BEŁCHATÓW
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów

Nazwa inwestycji i adres
Remont sanitariatów szkolnych oraz sanitariatów i szatni przy zapleczu sportowym w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie.
działka nr ewid. 355
obręb 14 miasta Bełchatów
97 - 400 Bełchatów

Projektant
mgr inż. Marcin Antoszczyk
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzający
mgr inż. Tomasz Kabziński
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr LOD/2279/PWOE/13

Tytuł rysunku
Rzut piętra - instalacje elektryczne

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Data
KWIECIEŃ 2018r.

Skala rysunku
1:50

Nr arkusza
3