






NR		08	09	10	11	
SYMBOL		D-08	D-09	D-10	D-11	
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	So	90	90	90	90	80
	Ho	210	210	200	200	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	100	100	100	100	90
	H	215	215	205	205	205
RODZAJ		-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		3	1	13	3	8
UWAGI						
		<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>  - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary  dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>  - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary  dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ</b>  - płycinowe drewniane okleinowane (okleina naturalna), - skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: - wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, wszystkie drzwi zaopatrzone od strony - zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, zamek patentowy, klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, samozamykacz - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych  dodatkowo wyposażone w samozamykacz, możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>  - skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m <sup>2</sup> - płycinowe drewniane okleinowane (okleina naturalna), - skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: - wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, wszystkie drzwi zaopatrzone od strony - zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, zamek patentowy, klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, samozamykacz - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych  dodatkowo wyposażone w samozamykacz, możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATÓW</b>  laminaty systemowe gr.13 mm dla ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów,  montowane od wysokości 15-20 cm powyżej posadzki do wysokości 2,20 m,

U W A G I	
<p>- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI</p> <p>- WYMIAR OSI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)</p> <p>- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.</p> <p>- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.</p> <p>- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.</p> <p>- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZORZEM OSOBY UPRAWNIIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.</p>	

 maatproject sp. z o.o. ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań		
OPRACOWANIE:	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, łącznikiem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.	
ADRES BUDOWY:	dz.nr ewid. 17/2, 18, 19/4 obręb Boruja Kościelna	
INWESTOR:	Gmina Nowy Tomyśl	
ADRES:	ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierański upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011	
ZESTAWIENIE DRZWI		A-11
branża: ARCHITEKTURA	data: 31.08.2019	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.