

LEGENDA

- Stanie sufitowy
- Stanie naścienny

UWAGI:

1. Lokalizacje i ilość stanowisk technicznych w rozdzielniach zamknięć wnętrz.
2. Wymagana przynależność próbu stanowisk elektrowania gniazdowych (GG) na poszczególne obwody elektryczne zasilające rozdzielnice zamknięć wnętrz (przekazanych przez wykonawcę instalacji elektrycznych gniazdowych GG).
3. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
4. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu i w zamkniętych.
5. Profilu wnętrz wszystkich stanowisk technicznych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
7. Przed zakupem zlokalizowania należy skontrolować z Projektantem.
8. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
9. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
10. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
11. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
12. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
13. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
14. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
15. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
16. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
17. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
18. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
19. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
20. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
21. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
22. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
23. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
24. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
25. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
26. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.
27. Wszystkie gniazda zasilane muszą być zabezpieczone przez Projektanta.

KEY PLAN

Projektant:	mgr inż. Radosław Markiewicz	upr. nr WOM/0539/PDOO/08
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Markiewicz	upr. nr WOM/0539/PDOO/08
	inż. Tomasz Tuszyński	upr. nr POM/0540/PDOO/08
Kierownik:	inż. Leonid Kowalski	
	inż. Michał Sabia	
Rysował:	mgr inż. Mirosław Markiewicz	upr. nr WOM/0539/PDOO/08
Archiwizacja:	Projekt wykonawczy - Dokumentacja archiwizacyjna - 2 egz.	

Inwestor inwestycji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 8, 90-419 Łódź

Użytkownik obiektu:
Mgr inż. Ewa Kuchna, Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Autor projektu budowlanego:
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Uj. w wed. ew.: Arkusz 130-05, 130-14, Pl. 6 jed. ewid. UDZ-WG2/00

INWESTRIA
ul. Kościelna 4
43-450 Ustroń

INWESTRIA PROJEKT
ul. Kościelna 4
43-450 Ustroń

Nazwa:
Niskoprądowa

Nazwa projektu:
Rozl Poziomy 00 - Dźwiękowy system ostrzegawczy - BUDYNEK A2 - część 1

Etap:	Skala:	Data:
Projekt Wykonawczy	1:100	07.2019

R. zadań	Arch.	Konstr.	San.	Elektr.	Autor	Rysow.	Nr rys.
240-IP-A2- 0 - DR-N-64205							-