

LEGENDA

- jezdnia wykonana z kostki betonowej szarej
- chodnik wykonany z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm - wzmocniona podbudowa w obszarze zjazdu
- chodnik wykonany z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 6 cm
- obsługa ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego dr. publicznej poprzez dodatkową jezdnię odpowiadającą parametrom technicznym dróg kl. D zlokalizowanej w jej pasie drogowym - nawierzchnia z kostki EKO
- zjazdy z kostki szarej dwuteowej gr. 8 cm
- kostka ażurowa typu MEBA
- zieleń
- pobocze drogi
- pobocze zjazdów
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- obrzeże betonowe 10x25 cm
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik najazdowy 15x22 cm
- działki objęte inwestycją
- ściek
- wpust
- kanalizacja deszczowa

zakres objęty wnioskiem o uzgodnienie projektu

Zadanie:
Budowa ulicy Świerkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyślu

Temat:
Projekt zagospodrowania terenu

Etap:	Data:	Rysunek nr:
-	07.2022 r.	2
Inwestor: **Gmina Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl**	Skala: 1:500	Arkusz nr: 1

Imię i Nazwisko	Stanowisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Mateusz Sita	Projektant	WKP/0345/POOD/16	Drogowa	
Marek Smolarek	Sprawdzający	WKP/0104/POOD/21	Drogowa	