

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych  
ADRES INWESTYCJI : Kasztanowa 33 m 7  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :  
:

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2*2,10+0,90	m	5,100	
				RAZEM	5,100
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		2*2,10*0,20	m <sup>2</sup>	0,840	
				RAZEM	0,840
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		0,90*0,20	m <sup>2</sup>	0,180	
				RAZEM	0,180
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(2*2,10+0,90)*0,20	m <sup>2</sup>	1,020	
				RAZEM	1,020
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość 15 km - stara stolarka z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
2	kalkula- cja włas- na	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 7 r-g/szt	r-g	7,0000				
2*		-- M -- Pianka uszczelniająca poliuretanowa 1 dm <sup>3</sup> /szt	dm <sup>3</sup>	1,0000				
3*		drzwi stalowe zewnętrzne do lokalu mieszkalnego z ościeżnicą stalową, skrzydło pełne z progiem, grubość drzwi. min 55mm, dwa zamki patentowe, malowane proszkowo, ocieplone Uw< 1,3W/m <sup>2</sup> k, wizjer, bolce antywyważeniowe, uszczelka przylgowa, okucia standardowe (klamka, szyld wkładki) 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,09 m-g/szt	m-g	0,0900				
6*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,02 m-g/szt	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 2*2,10+0,90 = 5,100 m	m					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,62 r-g/m	r-g	3,1620				
2*		-- M -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m	t	0,0041				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,00356 t/m	t	0,0182				
4*		Piasek uszlachetniony 0,004 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0204				
5*		Woda z rurociągów' 0,001 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0051				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m	m-g	0,0510				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0510				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR K- 04 0305- 01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, gru- bości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 2*2,10*0,20 = 0,840 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1982				
		-- M --						
2*		Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,24 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,7216				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,1260				
4*		Woda z rurociągów"	m <sup>3</sup>	0,0018				
5*		0,0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						
		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0235				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0067				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR K- 04 0305- 04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, gru- bości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 0,90*0,20 = 0,180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0482				
		-- M --						
2*		Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,32 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,5976				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,0270				
4*		Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,0004				
5*		0,0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						
		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,0050				
7*		0,028 m-g/m <sup>2</sup> Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0014				
		0,008 m-g/m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = (2*2,10+0,90)*0,20 = 1,020 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,1255 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1280				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała 0,167 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,1703				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,25 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,2550				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0002				
		0,0002 m-g/m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - stara stolarka z utylizacją obmiar = 0,2 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,86 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,1720				
2*		-- M -- utylizacja odpadów 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,2000				
3*		-- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 0,5+14*0,02=0,78 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,1560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: