
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien
ADRES INWESTYCJI : Sikorskiego 35 m 23
INWESTOR : ZKZL sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana okien drewnianych					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,12*1,30+2,10*1,12	m ² m ²	 5,108	
				RAZEM	5,108
2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno od strony podwórza 5,108	m ² m ²	 5,108	
				RAZEM	5,108
3	KNR 4-01 0920-02 analogia	Montaż nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 13,28	m m	 13,280	
				RAZEM	13,280
5	KNR K-04 0305-04 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 6,64	m ² m ²	 6,640	
				RAZEM	6,640
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.5	m ² m ²	 6,640	
				RAZEM	6,640
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - sta- ra stolarka okienna z utylizacją 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Wymiana okien drewnianych								
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² obmiar = 5,108 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,52 r-g/m ²	r-g	2,6562				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m ² - okno od strony podwórza obmiar = 5,108 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3,52 r-g/m ²	r-g	17,9802				
2*		-- M -- kotwy stalowe 6 szt./m ²	szt.	30,6480				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm ³ /m ²	dm ³	1,6856				
4*		silikon 0,06 dm ³ /m ²	dm ³	0,3065				
5*		Gips szpachlowy Cekol GS-100, opak. 5 kg (dostawca: CED) 2,35 kg/m ²	kg	12,0038				
6*		Mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych 4,22 kg/m ²	kg	21,5558				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okno PCV trójszybowe, uchylno-rozwieralne, dwuskrzydłowe okucia obwiedniowe w kolorze białym 1 m ² /m ²	m ²	5,1080				
9*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,05 m-g/m ²	m-g	0,2554				
10*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,06 m-g/m ²	m-g	0,3065				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
3	KNR 4-01 0920-02 analogia	Montaż nawiewnik higrosterowalny obmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,01 r-g/szt.	r-g	2,0200				
2*		-- M -- Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM + okap standardowy, (szer. x wys. x głęb.): 402x27x45 mm biały (dostawca: SEK) 1 szt/szt.	szt	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 13,280 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	8,2336				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,0008 t/m	t	0,0106				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,001 t/m	t	0,0133				
4*		Piasek uszlachetniony 0,004 m³/m	m³	0,0531				
5*		Woda z rurociągów' 0,001 m³/m	m³	0,0133				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m	m-g	0,1328				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,1328				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
5	KNR K-04 0305-04 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku obmiar = 6,640 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,268 r-g/m²	r-g	1,7795				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg (dostawca: CED) 3,32 kg/m²	kg	22,0448				
3*		Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT 0,15 kg/m²	kg	0,9960				
4*		Woda z rurociągów 0,022 m³/m²	m³	0,1461				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m²	m-g	0,1859				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,08 m-g/m²	m-g	0,5312				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 6,640 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m²	r-g	0,7902				
		-- M --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	1,8990				
3*		0,286 dm ³ /m ² materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - stara stolarka okienna z utylizacją obmiar = 1,000 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	1,3900				
2*		-- M -- utylizacja odpadów 1 szt/m ³	szt	1,0000				
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+14*0,02=1 m-g/m ³	m-g	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: