

Zakres robót obejmuje Remont drogi Po pod Przykopę na działce nr 3813 w Morawczynie

Długość odcinka 233 m, szerokość jezdni asfaltowej 3 m

- odtworzenie podbudowy , stabilizacja z cementem
- wykonanie nawierzchni asfaltowej 4 cm AC16W+4 cm AC11S
- uzupełnienie poboczy

Lp.	Nr spec. tech. n.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi Po pod Przykopę na działce nr 3813 w Morawczynie</b>						
1		KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			6+8	m	14,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
2		KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 233*3+3*10*0,5*2+8*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	745,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>745,00</b>
3		KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (233*3,6+10*3,5*0,5*2+20)*0,2	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	178,76	
					<b>RAZEM</b>	<b>178,76</b>
4		KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 900	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	900,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>900,00</b>
5		KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 900*0,16	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	144,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>144,00</b>
6		KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 233*3+3*10*0,5*2+16	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	745,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>745,00</b>
7		KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 745	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	745,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>745,00</b>
8		KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 745	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	745,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>745,00</b>
9		KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 233*0,3*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	139,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>139,80</b>