PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU (W3B - W6T)
ROZGAŁĘZIENIE NA DRUGĄ WODOCIĄG (OD(Z)CZKA 00 DO K1.4) PO USUNIĘCIU PIASZCZ. OŚLEPU I DRUGIEJ
OSŁONA ZASTĘPCZA WODOCIĄGU PIASZCZ. OŚLEPU I DRUGIEJ
POZIOM WODY STATYSTYCZNY
OŚLEPU
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU /STN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
DŁUGOŚĆI
HEKTOMETRY
DN250mm żelwo sferoidalne klasy min. C40 L=320.7m
DN250 żelwo sferoidalne kl. min C40 – rury dedykowane do przewiertów, połączenia blokowane na kołnie L=185.7m
DN250mm żelwo sferoidalne klasy min. C40 L=131.5m
DN50mm żelwo sferoidalne klasy min. C40 L=159.6m
DN50mm żelwo sferoidalne kl. min. C40 L=131.5m
DN63mm żelwo sferoidalne klasy min. C40 L=131.5m
DN63mm żelwo sferoidalne kl. min. C40 L=131.5m
DN50mm żelwo sferoidalne klasy min. C40 L=159.6m
DN50mm żelwo sferoidalne kl. min. C40 L=131.5m
DN63mm żelwo sferoidalne klasy min. C40 L=159.6m
DN63mm żelwo sferoidalne kl. min. C40 L=131.5m
Kran PE100 SDR17 PN16 L=0.3m
Kran PE100 SDR17 PN16 L=0.3m
Kran PE100 SDR17 PN16 L=0.3