

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 694 OD KM 20+933 DO KM 26+160 NA ODCINKU GLINA - MAŁKINIA				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	5,227
2	D-04.03.01	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (ścinka przerośniętych poboczy) o szer. 1,5m. wraz z odwozem ścinki na odkład do 5km	m	4055,00
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI o szer. 1,5m i głębokości koryta 10cm, wraz z odwozem ścinki na odkład do 5km	m	4055,00
4	D-01.03.02	Demontaż azyli z elementów z tworzywa sztucznego wraz ze słupkami U-5a i znakami C-9 wraz z odtworzeniem nawierzchni azyłu, przełożeniem oznakowania U-5a i C-9 wraz z dostawą i montażem gniazd RS (2szt.)	m ²	4,25
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
5	D-01.02.04	Rozebranie barier ochronnych U -12a z wywiezieniem materiałów z rozbiórki odległość do 30 km na bazę Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	mb	156,00
6	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwozem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub jego utylizacją	m ²	34 682,00
7	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwozem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub jego utylizacją	m ²	34 682,00
WYMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI				
8	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwozem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub jego utylizacją	m ²	7940,00
9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 37cm, w gruncie kat. II-IV, wraz z odwozem urobku na odkład na odl. 5km oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	7940,00
10	D-04.06.01	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=7,5Mpa o grubości po zagęszczeniu 20 cm, pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	7940,00
11	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	7940,00
12	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P35/50 grubości 11 cm	m ²	7940,00
NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
13	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km	m ²	144,00
14	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm wraz z ławą z betonu C8/10,	m	71,00
15	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm wraz z ławą z betonu C8/10,	m	71,00
16	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 10 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na z odwiezieniem materiału na odległość do 15 km	m ²	144,00
17	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	144,00
18	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych szarych, 15x30 cm, z wykonaniem ławy z betonu C8/10 z oporem o wym. 30x10+15x15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.	m	71,00
19	D-06.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm wraz z wykonaniem ławy i oporu z betonu C8/10.	m	71,00
20	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem.	m ²	144,00

21	D-08.01.01	Płytki ostrzegawcze 35x35, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem.	m ²	2,80
22	D-08.03.01	Mechaniczna ścinka nadmiaru ziemi o średniej gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV wraz z odwozem urobku i obsianiem zieleńców nasionami traw.	m ²	60,00
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW				
23	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bloczków betonowych o gr. 15cm wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	50,00
24	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 13 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na z odwiezieniem materiału na odległość do 15 km n	m ²	50,00
25	D-06.01.01	Rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22cm wraz z ławą z betonu C8/10,	m ²	17,00
26	D-06.01.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	50,00
27	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych szarych, 15x22 cm, z wykonaniem ławy z betonu C8/10 z oporem o wym. 30x10+15x15 cm,	m	17,00
28	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej , na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	50,00
ELEMENTY ULIC				
29	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni ścieku liniowego z kostki brukowej (szara) o gr. 8cm i szer. 0,3m wraz oczyszczeniem - kostka do ponownego wykorzystania	m	5 034,00
30	D-08.01.01	Wykonanie ścieku liniowego z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, szarej (holand) i szer. 0,3m uzyskanie z rozbiórki 90%, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m	5 034,00
31	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	100,00
32	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 20x30cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	200,00
33	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 20x22cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	200,00
34	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego opornika betonowego o wymiarach 12x25cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	300,00
ZATOKA AUTOBUSOWA				
35	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni (paletowanie) kostki brukowej o gr. 8cm wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	230,00
36	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 25 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na z odwiezieniem materiału na odległość do 15 km	m ²	230,00
37	D-06.01.01	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	230,00
38	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	230,00
NAWIERZCHNIA ULICY				
39	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	34682,00
40	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR 3-4 o grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	34682,00
41	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 cm po zagęszczeniu	m ²	34682,00
OZNAKOWANIE				
42	D-07.02.01	Ustawienie barier ochronnych U -11a, wygradzeniowa szczeblinkowa, rurów prętowa z rury fi 48,3 ocynkowana ogniowo H-1200 - zgodnie z zatw. SOR	m	74,00

43	D-07.02.01	Ustawienie barier ochronnych U -11a, wygradzeniowa szczeblinkowa, rurowo prętowa z rury fi 48,3 ocynkowana ogniowo H-1100 - zgodnie z zatw. SOR	m	82,00
44	D-07.02.01	Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem (oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie pionowe)	ryczałt	1,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
45	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości 10 cm po zagęszczeniu i szer. 1,5m	m	4055
46	D-08.01.05	Regulacja pionowa studzienek wpustów ulicznych	szt.	13,00

16.05.2024r. Marek Stolarczuk

Marek Stolarczuk


 Tomasz Grzechnik
 Inżynier Drogowy
 ul. Siedlice
 ul. Drog Wolwódkich
 w Warszawie
 IPZ Tomasz Grzechnik