

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 185*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 555.000	
				RAZEM	555.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 220*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 682.000	
				RAZEM	682.000
3	KNNR 6 d.1 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.000	
				RAZEM	85.000
4	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.000	
				RAZEM	85.000
5	KNR 2-01 d.1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - rozebranie oraz profilowanie skarp na odcinku 100 m 100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNNR 6 d.1 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 155	m m	 155.000	
				RAZEM	155.000
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
7	KSNR 6 d.2 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 135*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 405.000	
				RAZEM	405.000
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
8	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - odcinek na istniejącej nawierzchni bitumicznej od zjazdu z DP 85*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 229.500	
				RAZEM	229.500
9	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 135*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 378.000	
				RAZEM	378.000
10	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 135*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364.500	
				RAZEM	364.500
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
11	KNNR 6 d.4 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm - uzupełnienie poboczy poprawa z zjazdów do posesji 220*0.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.000	
				RAZEM	132.000